



ANSMANN WL14000AC

Vierfach-LED Strahler (4× 30W) mit 3 Farbtemperaturen, inkl. Stativ

Features

- Arbeitsstrahler für Netzbetrieb, flexibel einsetzbar durch schwenkbare LED-Module
- Mit 4× 30W-SMD LED-Modulen mit einer Leuchtkraft von bis zu 14.000 lm
- Drei Helligkeitsstufen sind über den Ein/Aus-Schalter wählbar - jederzeit das optimale Licht für Ihren Arbeitseinsatz
- Drei unterschiedliche Farbtemperaturen wählbar: 3000K, 4500K oder 6500K
- Homogene Ausleuchtung
- Inkl. AC SCHUKO-Stecker mit 5m Länge
- Spritzwassergeschützt IP54 - einsetzbar im Innen- und Außenbereich
- Stoßfestes Gehäuse IK08
- Im Transport-Modus sehr kompaktes Format - ausklappbares sowie höhenverstellbares Stativ
- Inkludierte Kabelaufwickel-Vorrichtung



Lichtstrom



Hochleistungs-LED



Spritzwassergeschützt



Stoßfestigkeit



Kabellänge



Farbtemperatur



Artikelnummer: 1600-0551

Lieferumfang: Leuchte, Stativ



Spezifikationen

Nominal-Spannung	230 V
Leistung Leuchtmittel	120 W
Max. Lichtstrom	14.000 Lumen
Schutzart	IP54
Max. Leuchtdauer	24 Std.
Stromversorgung	220V-240V AC
Leuchtmodi	▪ 100% / 50% / 25% ▪ 3000K / 4500K / 6500K

Leistungsdaten	Modus	Farbtemperatur	Max. Lichtstrom
	100%	3000 K	13.150 Lumen
	100%	4500 K	13.170 Lumen
	100%	6500 K	14.000 Lumen
	50%	3000 K	6.500 Lumen
	50%	4500 K	6.700 Lumen
	50%	6500 K	7.000 Lumen
	25%	3000 K	3.500 Lumen
	25%	4500 K	3.500 Lumen
	25%	6500 K	3.500 Lumen
IK-Stoßfestigkeitsgrad	IK08		
Farbtemperatur	3000 - 6500 K		
Gehäusematerial	Aluminum+ABS+PC		

Farbe	schwarz / grau
Verpackung	Karton
Betriebstemperatur	-20 - 50 °C
Lagertemperatur	-20 - 50 °C
Abmessungen	545 × 465 × 442 mm