



ANSMANN WL11500R

Doppel-LED Strahler (2× 36W) mit integriertem Stativ für Akku- und Netzbetrieb

Features

- Arbeitsstrahler für Akku- oder Netzbetrieb, flexibel einsetzbar durch dreh- und schwenkbare LED-Module
- Mit 2× 36W-SMD LED-Modulen mit einer Leuchtkraft von bis zu 11500 lm
- Drei Helligkeitsstufen sind über den Ein/Aus-Schalter wählbar
- Zwei unterschiedliche LED-Farben wählbar: 4000K oder 6500K
- Starke Haltemagnete sowie integrierte Aufhängehaken im Leuchtensockel
- Inkl. Stativ für einfache Montage/Demontage > ausklappbare Füße sowie integrierte Erdspieße
- Auch ohne Steckdose nutzbar – Integrierter Li-Ion-Akkupack 14,8V/4000mAh/59,2Wh mit Sicherheitselektronik
- Akku-Kapazitätsanzeige durch LEDs – Kontrolle der verfügbaren Kapazität
- Inklusive passendes Ladenetzteil für Netzbetrieb mit Schnellverbindungsstecker
- Integrierte USB-Ladebuchse
- Spritzwassergeschütztes und stoßfestes Gehäuse
- Im Transport-Modus sehr kompaktes Format
- Inkludierte Kabelaufwickel-Vorrichtung mit Netzteil-Halterung



Hochleistungs-LED



Lichtstrom



Ladedauer



Spritzwassergeschützt



Stoßfestigkeit



180° drehbar



Powerbank-Funktion



Wiederaufladbarer Li-Ion
Akku



Artikelnummer: 1600-0600

Lieferumfang: LED-Arbeitsstrahler, Stativ, LadeNetzteil mit Kabel, Bedienungsanleitung



Spezifikationen

Nominal-Kapazität	4000 mAh				
Leuchtmittel	Modus		Leuchtmittel Leistung	Lebensdauer	Optisches Farbtemperatur Wellenlänge
			Leuchtmittel	Leuchtmittel System	(Spitze)
	100	LED	72 W	10000	
Leistung Leuchtmittel	72 W				
Max. Lichtstrom	11.500 Lumen				
Max. Helligkeit	19.200 Lux				
Schutzart	IPX4				
Max. Leuchtdauer	6 Std.				
Stromversorgung	Li-Ion-Akkupack 14,8V/4000mAh/59,2Wh				
Leistungsdaten	Modus		Farbtemperatur	Max. Lichtstrom	Max. Helligkeit Max. Leuchtdauer
	100		6500 K	11.500 Lumen	19.200 Lux 1,5 Std.
	50		6500 K	5.750 Lumen	9.600 Lux 3 Std.
	20		6500 K	2.000 Lumen	3.200 Lux 6 Std.
	Netzbetrieb		6500 K	3.700 Lumen	6.070 Lux 24 Std.
	50		4000 K	11.000 Lumen	1,5 Std.
	50		4000 K	5.500 Lumen	3 Std.
	20		4000 K	1.900 Lumen	6 Std.
	Netzbetrieb		4000 K	3.500 Lumen	24 Std.
IK-Stoßfestigkeitsgrad	IK07				
Farbtemperatur	6500 K				
Energieeffizienzklasse	F				
Gehäusematerial	Aluminium, ABS, PCS, Nylon, Fiberglass				
Farbe	schwarz / grau				
Verpackung	Karton				
Betriebstemperatur	-20 - 40 °C				
Lagertemperatur	-20 - 25 °C				

Abmessungen

148 × 215 × 850 mm