



ans de garantie*

ANSMANN Energy 16 plus

Station de chargement et d'entretien pour 1 à 12 batteries Micro AAA, Mignon AA / 1 à 6 batteries Baby C, Mono D, 1 à 2 blocs 9V NiMH/NiCd; la commande entièrement automatique garantit la facilité de manipulation

Caractéristiques


- Station de chargement pour 1 à 12 batteries Micro AAA, Mignon AA / 1 à 6 batteries Baby C, Mono D / 1 à 2 blocs 9V NiMH/NiCd ; y compris 2 ports de chargement USB
- Adapté aux batteries NiMH/NiCd
- Test rapide de la capacité de la batterie insérée
- Auto-diagnostic de la batterie insérée et, si nécessaire, démarrage automatique d'un processus de rafraîchissement et / ou de préchargement ; les batteries avec un dommage préexistant sont régénérées
- Chargement rapide
- Contrôle du chargement surveillé par microcontrôleur & surveillance individuelle des compartiments
- Détection de batterie pleine (-dV) et passage automatique à la charge pulsée d'entretien
- Protection multiple contre la surcharge
- Détection de batterie défectueuse et de pile alcaline
- La commande entièrement automatique garantit la facilité de manipulation
- Affichage clair du programme pour chaque compartiment
- Utilisation mondiale grâce à la technique d'alimentation à découpage



Arrêt automatique



Test rapide de capacité



Sortie 2× USB



Fonction de protection de la
batterie



Courant de charge



Référence:

1001-0004

Contenu du produit:

Energy 16 plus, câble secteur 1,8m, mode d'emploi



Spécifications

Tension d'entrée	100 - 240V AC
Utilisable dans le monde entier	Oui
Chimie des cellules chargeables	Nickel-métal-hydrure
Cellules chargeables	Micro AAA / Mignon AA / Baby C / Mono D / 9V Bloc E / USB
Courant de charge AAA	400mA (1-12)
Courant de charge AA	1000mA (1-12)
Courant de charge C	1000mA (1-6)
Courant de charge D	1000mA (1-6)
Courant de charge E	60mA (1-2)
Courant de charge USB	1000mA (1-2)
Contrôle par microprocesseur	Oui
Minuteur de sécurité	Oui
Surveillance de chaque voie	Oui
Protection contre la surcharge	Oui
Fonction de rafraîchissement	Oui
Détection des défauts de la batt...	Oui
Test rapide de la capacité	Oui
Couleur	noir
Emballage	boîte en carton
Température de fonctionnement	0 - 25 °C
Température de stockage	-25 - 70 °C