



ans de garantie*

ANSMANN ALCS 2-12/0.4

Chargeur pour batteries plomb-acide, plomb-gel et plomb-fibre de verre 2 V, 6 V et 12 V à partir de 1,2 Ah

Caractéristiques

- Chargeur pour batteries au plomb 2 V, 6 V et 12 V (plomb-gel, plomb-non-tissé, plomb-acide)
- Avec câble de charge de 3,5 m de long
- Protection électronique contre les courts-circuits, inversion de polarité et surcharge
- Convient pour un fonctionnement en veille et en parallèle
- Charge selon la courbe caractéristique IU
- Recharge automatique lorsque la batterie reste connectée à l'appareil
- Idéal pour l'hivernage des batteries au plomb – décharge profonde exclue
- Capacité de la batterie : 1,2 Ah - 40 Ah
- Poids : seulement 135 g grâce à une technologie moderne à découpage
- Tension de service : 100 V - 240 V CA / 50 Hz - 60 Hz
- Courant de charge : 400 mA



Tension



Courant de charge

Protection contre les
surcharges

Longueur du câble



Référence:

1001-0015

Contenu du
produit:ALCT 2-12/0,4 avec bornes polaires, câble
de 3,5 m, mode d'emploi

Spécifications

Tension d'entrée	100 - 240V AC
Courant de sortie maximal	0,4 A
Tension de la batterie	2 V / 6 V / 12 V
Sortie	2V/6V/12: 400mA
approprié pour	Lead Acid / SLA
Capacité de la batterie	1,2 Ah
Protection contre la surcharge	Oui
Régulation du courant de charge	Oui
Couleur	noir
Emballage	boîte en carton
Température de fonctionnement	0 - 25 °C
Température de stockage	-25 - 70 °C