



ans de garantie *

ANSMANN Powerline 5 Pro

Chargeur avec écran LCD multifonction, clairement organisé et éclairé LCD pour 1 à 4 accus NiMH/NiCd (Micro AAA / Mignon AA / Baby C / Mono D) et un bloc 9V NiMH/NiCd

Caractéristiques

- Chargeur avec écran LCD multifonction, clairement organisé et éclairé pour 1 à 4 accus NiMH/NiCd (Micro AAA / Mignon AA / Baby C / Mono D) et un bloc 9V NiMH/NiCd
- Programmes de chargement de sélection individuelle : charger, décharger, rafraîchir et tester (test de capacité en mAh)
- Courants de charge réglables pour chaque compartiment : 400mA, 600mA ou 800mA pour 1 à 4 cellules et chargement rapide avec 1500mA ou 1800mA pour 1 ou 2 accus Mignon AA, Baby C ou Mono D dans les deux compartiments plus à l'extérieur
- Interrogation individuelle de la tension, capacité, durée et du courant de et de déchargement (pour les cellules rondes)
- Commande à microprocesseur pour la surveillance du niveau de chargement de chaque accu (surveillance de chaque compartiment individuel)
- Protection contre l'inversion de polarité, contre le court-circuit et protection multiple contre la surcharge des accus
- Coupure automatique (-dU pour les cellules rondes, minuteur pour 9V) et passage sur la charge pulsée d'entretien
- Y compris bloc d'alimentation à large étendue (100-240V) pour une utilisation mondiale et adaptateur automobile 12V pour le chargement en voiture ou dans un camping-car
- Garantie 3 ans ANSMANN



Protection contre la surchauffe



Protection contre les surcharges



Fonction de protection de la batterie



Écran LCD



Surveillance individuelle des compartiments



Détection de pile défectueuse



Référence:

1001-0018

Contenu du
produit:Chargeur, bloc d'alimentation, adaptateur
automobile, mode d'emploi

4 013674 023653

Spécifications

Tension d'entrée	100 - 240V AC
Utilisable dans le monde entier	Oui
Chimie des cellules chargeables	Nickel-métal-hydrure
Cellules chargeables	Micro AAA / Mignon AA / Baby C / Mono D / 9V Bloc E
Courant de charge AAA	400/600/800 mA (1-4)
Courant de charge AA	400/600/800 mA (1-4), 1500/1800 mA (1-2)
Courant de charge C	400/600/800 mA (1-4), 1500/1800 mA (1-2)
Courant de charge D	400/600/800 mA (1-4), 1500/1800 mA (1-2)
Courant de charge E	15 mA
Contrôle par microprocesseur	uniquement des cellules rondes
Surveillance de la température	Oui
Minuteur de sécurité	Oui
Affichage LCD	uniquement des cellules rondes
Surveillance de chaque voie	Oui
Protection contre la surcharge	Oui
Fonction de décharge	uniquement des cellules rondes
Fonction de rafraîchissement	uniquement des cellules rondes
Détection des défauts de la batt...	Oui
Couleur	noir