



ans de garantie*

ANSMANN Lithium 2

Chargeur pour 1-2 accus Li-Ion (3,6V/3,7V) 26650, 22650, 18650, 18500, 17670, 16340, 14500, etc. ou 1-2 accus NiMH (1,2V) Mignon AA / Micro AAA

Caractéristiques

- Chargeur pour 1-2 accus Li-Ion (3,6V/3,7V) 26650, 22650, 18650, 18500, 17670, 16340, 14500, etc. ou 1-2 accus NiMH (1,2V) Mignon AA / Micro AAA
- Y compris câble USB-C
- Surveillance individuelle des compartiments
- Détection automatique des accus Li-Ion et NiMH
- Début automatique du chargement après l'insertion correcte des accus selon les pôles
- Commande de chargement surveillée par microcontrôleur (CC-CV pour Li-Ion, 0dV/-dV pour NiMH)
- Détection automatique d'accu entièrement chargé et arrêt du chargement
- Charge d'entretien pour les accus NiMH
- Affichage de l'état de charge via 3 LED par compartiment de charge
- Affichage des accus mal insérés (polarité inversée)
- Fonctionnement avec adaptateur 5V DC USB (non fourni)
- Garantie 3 ans

**Courant de charge****Surveillance individuelle
des compartiments****Arrêt automatique****Alimentation par USB**



Référence: 1001-0050

Contenu du produit: Lithium 2, câble USB-C, mode d'emploi



Spécifications

Tension d'entrée	5V DC
Utilisable dans le monde entier	Oui
Chimie des cellules chargeables	Nickel-métal-hydrure / Nickel-Cadmium / Lithium
Cellules chargeables	Micro AAA / Mignon AA / 26650 / 26500 / 25500 / 22650 / 22500 / 21700 / 20700 / 18700 / 18650 / 18500 / 18490 / 18350 / 17670 / 17650 / 17500 / 17350 / 16650 / 16500 / 16340 / 14650 / 14500 / 14430 / 14350 / 13650 / 13500 / 13450 / 12650 / 12500 / 12340 / 10500 / 10440 / 10350 / 10340
Courant de charge AAA	500 mA (1-2)
Courant de charge AA	500 mA (1-2)
Courant de charge au lithium	1000 mA (1-2)
Contrôle par microprocesseur	Oui
Minuteur de sécurité	Oui
Surveillance de chaque voie	Oui
Protection contre la surcharge	Oui
Couleur	noir
Emballage	Boîte
Température de fonctionnement	0 - 35 °C
Température de stockage	0 - 40 °C