



ans de garantie*

ANSMANN Powerline 4.2 Pro

Chargeur d'excellente qualité pour une utilisation professionnelle, y compris vaste programme de chargement et d'entretien

Caractéristiques

- Chargeur pour 1 à 4 batteries NiMH micro AAA ou Mignon AA
- Courants de charge réglables pour chaque compartiment : 400mA, 600mA, 800mA pour le chargement de 1 à 4 batteries, 400mA, 600mA, 800mA, 1500mA, 1800mA pour le chargement de 1 à 2 batteries
- Programmes de chargement de sélection individuelle pour chaque compartiment : CHARGE (charger), DISCHARGE (décharger - charger), REFRESH (déchargement et chargement répétés pour rafraîchir les batteries anciennes), TEST (charger, décharger pour déterminer la capacité, charger)
- Détection simple du programme de chargement respectif sélectionné via écran LCD
- Chargement contrôlé par microcontrôleur et surveillance de l'état de charge de chaque batterie
- Interrogation individuelle des paramètres suivants : tension (V) / capacité (mAh/Ah) / heure (hh:mm) / courant (mA)
- Protection multiple contre la surcharge pour chaque pile et arrêt automatique du chargement
- Charge pulsée d'entretien et protection contre l'inversion de polarité



Fonction de protection
de la batterie



Arrêt automatique



Chargement ultra-rapide



Surveillance individuelle
des compartiments



Protection contre la
surchauffe



Détection de pile
défectueuse



Entretien de la batterie



Décharge



Référence:

1001-0079

Contenu du
produit:Powerline 4.2 Pro, bloc d'alimentation,
mode d'emploi

Spécifications

Tension d'entrée	100 - 240V AC
Utilisable dans le monde entier	Oui
Chimie des cellules chargeables	Nickel-métal-hydrure
Cellules chargeables	Micro AAA / Mignon AA
Courant de charge AAA	400/600/800mA (1-4)
Courant de charge AA	400/600/800mA (1-4), 1500/1800mA (1-2)
Contrôle par microprocesseur	Oui
Surveillance de la température	Oui
Minuteur de sécurité	Oui
Affichage LCD	Oui
Surveillance de chaque voie	Oui
Protection contre la surcharge	Oui
Fonction de décharge	Oui
Fonction de rafraîchissement	Oui
Détection des défauts de la batt...	Oui
Couleur	noir
Emballage	boîte en carton