



ANSMANN Powerline Vario X

Chargeur universel pour blocs d'accu li-ion / li-po ou 2 piles Mignon AA ou micro AAA NiMH

Caractéristiques

- Chargeur universel pour blocs d'accu li-ion / li-po (3,6V/3,7V ou 7,2V/7,4V) ou 2× accus 1,2V Mignon AA ou micro AAA NiMH
- Y compris câble de chargement micro USB de 100 cm, utilisable sur quasiment chaque port USB
- Contacts réglables pour l'adaptation individuelle à la plupart des blocs d'accu li-ion / li-po
- Détection automatique de la tension et de la polarité pour les accus li-ion / li-po
- Début automatique du chargement après le contact d'un accu
- Contrôle du chargement surveillé par micro-contrôleur
- Protection contre le court-circuit et l'inversion de polarité, détection d'accu défectueux, minuterie de sécurité
- Détection automatique d'accu plein
- Passage automatique à la charge pulsée d'entretien pour les accus NiMH
- Affichage de l'état de charge sur écran LCD
- Courant de charge : max. 600 mA pour li-ion / li-po, 1000 mA pour NiMH
- Idéal pour les voyages, compact et léger



Courant de charge



Détection de pile défectueuse



Protection contre les surcharges



Arrêt automatique



Alimentation par USB



Écran LCD



Référence:

1001-0085

Contenu du
produit:Powerline Vario X, câble de chargement
micro USB, mode d'emploi

Spécifications

Tension d'entrée	5V DC
Utilisable dans le monde entier	Oui
Chimie des cellules chargeables	Nickel-métal-hydrure / Nickel-Cadmium / Lithium-ion / Lithium polymère
Cellules chargeables	Micro AAA / Mignon AA / Akkupack
Courant de charge AAA	1000 mA
Courant de charge AA	1000 mA
Courant de charge au lithium	max. 600 mA
Contrôle par microprocesseur	Oui
Surveillance de la température	Non
Minuteur de sécurité	uniquement des cellules rondes
Affichage LCD	Oui
Surveillance de chaque voie	Non
Protection contre la surcharge	Oui
Fonction de décharge	Non
Fonction de rafraîchissement	Non
Détection des défauts de la batt...	Oui
Test rapide de la capacité	Oui
Couleur	noir
Emballage	boîte en carton
Température de fonctionnement	0 - 25 °C
Température de stockage	-25 - 70 °C
Dimensions	112 × 55 × 22 mm