



ans de garantie*

ANSMANN Home Charger 245PD

Chargeur USB PD intelligent 45 W pour ordinateur portable, smartphone, tablette et autres appareils USB

Caractéristiques

- Chargeur USB avec 2 ports USB et 45 W
- Dimensions compactes grâce à l'utilisation de la technologie GAN
- le contrôle intelligent de la charge garantit une charge optimisée
- Intégriertes Power Delivery (PD) et protocole de chargement rapide Quickcharge (QC)
- La technologie Multisafe protège vos terminaux ainsi que le chargeur
- Adapté aux appareils chargés ou utilisés sur USB
- Entrée : 100 - 240V AC la large plage de tension d'entrée permet une utilisation mondiale
- Sortie : 5 - 20V DC max. 45 W

**Puissance****Technologie Multisafe****Chargement ultra-rapide****compatible avec Quickcharge 3.0****Sortie USB 3.0 & USB type C****Power Delivery**



Référence: 1001-0095

Contenu du produit: Home Charger 245PD, mode d'emploi



Spécifications

Tension de sortie	5 - 20V DC			
Tension d'entrée	100 - 240V AC			
Courant de sortie maximal	3 A			
Courant d'entrée maximal	1.5 A			
Courants de charge	Mode	Gamme de tension	Courant de charge	Puissance maximale
			maximal	
	USB-C	5,0 V DC	3,0 A	15,0 W
	USB-C	9,0 V DC	3,0 A	27,0 W
	USB-C	12,0 V DC	3,0 A	36,0 W
	USB-C	15,0 V DC	3,0 A	45,0 W
	USB-C	20,0 V DC	2,3 A	45,0 W
	USB-A	5,0 V DC	3,0 A	15,0 W
	USB-A + USB-C: USB-C	5,0 V DC	3,0 A	15,0 W
	USB-A + USB-C: USB-C	9,0 V DC	3,0 A	27,0 W
	USB-A + USB-C: USB-C	12,0 V DC	2,5 A	30,0 W
	USB-A + USB-C: USB-C	15,0 V DC	2,0 A	30,0 W
	USB-A + USB-C: USB-C	20,0 V DC	1,5 A	30,0 W
	USB-A + USB-C: USB-A	5,0 V DC	2,4 A	12,0 W

	Mode	Gamme de tension	Courant de charge maximal	Puissance maximale
	PPS	5,9 - 11 V DC	3,0 A	33,0 W
	USB-A	9 V DC	2,0 A	18,0 W
	USB-A	12 V DC	1,5 A	18,0 W
USB-Ports	2			
Type de port	USB-A / USB de type C			
Charge max. Puissance de sortie	45 W			
Efficacité moyenne en fonctionne...	80,9 %			
Efficacité à faible charge	73,5 %			
Puissance absorbée à charge nulle	0,290 W			
Protocoles de charge	Power Delivery Profil 3 / USB			
Couleur	noir			
Emballage	boîte en carton			
Température de fonctionnement	-20 - 35 °C			
Température de stockage	-25 - 70 °C			