



ANSMANN Chargeur de plomb BC 6-12V / 10 A

Chargeur à 10 étapes pour batteries au plomb-acide, plomb-gel et plomb-feutre de 6V et 12V, ainsi que pour batteries LiFePO4 de 12V

Caractéristiques

- Chargeur à 10 étapes pour batteries au plomb-acide, plomb-gel et plomb-feutre de 6V et 12V, ainsi que pour batteries LiFePO4 de 12V
- Possibilité d'établir un contact fiable via des bornes ou des cosses annulaires
- Écran LCD clair - facile à utiliser
- 6 programmes de charge différents réglables
- Mode RECOND, lorsque la batterie est profondément déchargée ou endommagée
- Mode COLD TEMP sélectionnable (12V AGM/C) en cas de températures froides
- Protection électronique contre le court-circuit, l'inversion de polarité et la surcharge
- Détection de batterie défectueuse
- Recharge automatique si la batterie reste connectée à l'appareil
- Idéal pour l'hivernage des batteries au plomb - décharge profonde exclue
- Protégé contre la poussière et les projections d'eau grâce à l'IP65



Recharge en 10 étapes



Capacité de batterie



Protégé contre les jets
d'eau



Batteries rechargeables



Mode COLD TEMP



Mode régénération



Mode alimentation
secteur



Recharge automatique



Référence:

1001-0146

Contenu du produit:

Chargeur, pinces crocodiles, câbles avec œillets, prise allume cigare, mode d'emploi



4 013674 192915

Spécifications

Tension d'entrée	230V AC		
Courant de sortie maximal	10 A		
Courant d'entrée maximal	1.4 A		
Courants de charge	Mode	Tension	Courant de charge maximal
	6V STD	6,0 V	2,0 A
	12V STD	12,0 V	10,0 A
	12V AGM/C	12,0 V	10,0 A
	12V M	12,0 V	2,0 A
	12V LFP	12,0 V	10,0 A
	RECOND	12,0 V	2,5 A
	SUPPLY	14,0 V	10,0 A
Chimie des cellules chargeables	Plomb-acide / Phosphate de fer et de lithium		
Tension de la batterie	6 V / 12 V		
approprié pour	Lead Acid / SLA		
Capacité de la batterie	7 - 200 Ah		
Puissance absorbée à charge nulle	2,800 W		
Couleur	noir		
Emballage	boîte en carton		
Dimensions	230 × 101 × 65 mm		