



ANSMANN Chargeur de bureau avec écran DC5140PD 140W

Chargeur USB intelligent 140 W avec technologie GaN et indicateur de puissance LED pour ordinateur portable, smartphone, tablette et autres appareils USB

Caractéristiques

- Chargeur USB avec 5 ports USB et 140 W
- Affichage à l'écran de la consommation d'énergie actuelle
- le contrôle intelligent de la charge garantit une charge optimisée
- La technologie Multisafe protège vos terminaux ainsi que le chargeur
- Adapté aux appareils chargés ou utilisés sur USB
- Entrée : 100 - 240V AC la large plage de tension d'entrée permet une utilisation mondiale
- Plage de tension : 5 - 20V DC
- Puissance : 140 W



Puissance



Chargement ultra-rapide



2 sorties USB et 3 sorties
Type-C (PD)



Pour ordinateurs
portables et téléphones



Technologie Multisafe



Technologie au nitrure
de gallium



PowerDelivery avec
technologie PPS



compatible avec
Quickcharge 3.0



Référence:

1001-0149

Contenu du
produit:

Chargeur de bureau avec écran DC5140PD
140W, mode d'emploi



Spécifications

Tension de sortie	5 - 20V DC
Tension d'entrée	100 - 240V AC
Courant de sortie maximal	5 A
Courant d'entrée maximal	2.5 A
USB-Ports	5
Type de port	USB-A / USB-C
Sortie	USB-A1 A2: 5.0 V 9.0 V 12.0 V 20.0 V - 3.0 A - 15.0 W 27.0 W 36.0 W 60.0 W USB-C1 C2 C3: 5.0 V 9.0 V 12.0 V 15.0 V - 3.0 A - 15.0 W 27.0 W 36.0 W 45.0 W 20.0 V - 5.0 A - 100.0 W USB-A1+A2: max. 24.0 W (12.0W+12.0W) USB-C1+C2 C3: max. 140.0 W (95.0W+45.0W) USB-C1+C2+C3: max. 140.0 W (65.0W+45.0W+30.0W) USB-C1+C2+C3+A1 A2: max. 140.0 W (65.0W+30.0W+20.0W+25.0W) USB-C1+C2+C3+A1+A2: max. 139.0 W (65.0W+30.0W+20.0W+12.0W+12.0W) USB-C1 C2 C3+A1 A2: max. 136.0 W (100.0W+36.0W) USB-C1+C2 C3+A1 A2: max. 135.0 W (65.0W+45.0W+25.0W) USB-C2+C3+A1 A2: max. 135.0 W (65.0W+45.0W+25.0W) USB-C1+C2 C3+A1+A2: max. 134.0 W (65.0W+45.0W+12.0W+12.0W) USB-C1 C2 C3+A1+A2: max. 124.0 W (100.0W+12.0W+12.0W)
Charge max. Puissance de sortie	140 W
Efficacité moyenne en fonctionne...	76,5 %
Efficacité à faible charge	72,8 %
Puissance absorbée à charge nulle	0,220 W
Protocoles de charge	Power Delivery Profil 3 / PPS / Quick Charge 3.0
Couleur	noir
Emballage	boîte en carton
Température de fonctionnement	0 - 25 °C
Température de stockage	-40 - 80 °C
Dimensions	80 × 85 × 31 mm