



ANSMANN Desktop Charger mit Display DC5140PD 140W 3 Jahre Garantie*

Intelligentes USB-Ladegerät 140 W mit GaN-Technologie und LED Leistungsanzeige für Notebook, Smartphone, Tablet und andere USB-Geräte

Features

- USB-Ladegerät mit 5 USB-Ports und 140 W
- Displayanzeige des aktuellen Stromverbrauchs
- Intelligente Ladesteuerung sorgt für eine optimierte Ladung
- Multisafe Technologie schützt Ihre Endgeräte sowie das Ladegerät
- Geeignet für Geräte, welche über USB geladen oder betrieben werden
- Eingang: 100 - 240V AC Weitbereichseingang ermöglicht weltweiten Einsatz
- Spannungsbereich: 5 - 20V DC
- Leistung: 140 W



Leistung



Ultraschnelles Laden



2 USB & 3 Typ-C (PD)
Ausgänge



für Notebooks und
Telefone



Multisafe-Technologie



Galliumnitrid-
Technologie



PowerDelivery mit PPS
Protokoll



kompatibel mit
Quickcharge 3.0



Artikelnummer: 1001-0149
 Lieferumfang: Desktop Charger mit Display
 DC5140PD 140W,
 Bedienungsanleitung
 Zolltarifnummer: 85044083900
 Verpackungseinheit: 42 Stück (600 × 400 × 300 mm)



Spezifikationen

Ausgangsspannung	5 - 20V DC			
Eingangsspannung	100 - 240V AC			
Max. Ausgangsstrom	5 A			
Max. Eingangsstrom	2.5 A			
Ladeströme	Modus	Spannung	Ladestrom	Leistung
	USB-A1 A2	5,0 V	3,0 A	15,0 W
	USB-A1 A2	9,0 V	3,0 A	27,0 W
	USB-A1 A2	12,0 V	3,0 A	36,0 W
	USB-A1 A2	20,0 V	3,0 A	60,0 W
	USB-C1 C2 C3 PD	5,0 V	3,0 A	15,0 W
	USB-C1 C2 C3 PD	9,0 V	3,0 A	27,0 W
	USB-C1 C2 C3 PD	12,0 V	3,0 A	36,0 W
	USB-C1 C2 C3 PD	15,0 V	3,0 A	45,0 W
	USB-C1 C2 C3 PD	20,0 V	5,0 A	100,0 W
	USB-A1 + A2: A1	5,0 V	2,4 A	12,0 W
	USB-A1 + A2: A2	5,0 V	2,4 A	12,0 W
	USB-C1 + C2: C1	5,0 V	3,0 A	15,0 W
	USB-C1 + C2: C1	9,0 V	3,0 A	27,0 W
	USB-C1 + C2: C1	12,0 V	3,0 A	36,0 W
	USB-C1 + C2: C1	15,0 V	3,0 A	45,0 W
	USB-C1 + C2: C1	20,0 V	4,8 A	95,0 W

Modus	Spannung	Ladestrom	Leistung
USB-C1 + C2: C2	5,0 V	3,0 A	15,0 W
USB-C1 + C2: C2	9,0 V	3,0 A	27,0 W
USB-C1 + C2: C2	12,0 V	3,0 A	36,0 W
USB-C1 + C2: C2	15,0 V	3,0 A	45,0 W
USB-C1 + C2: C2	20,0 V	2,3 A	45,0 W
USB-C1 + C3: C1	5,0 V	3,0 A	15,0 W
USB-C1 + C3: C1	9,0 V	3,0 A	27,0 W
USB-C1 + C3: C1	12,0 V	3,0 A	36,0 W
USB-C1 + C3: C1	15,0 V	3,0 A	45,0 W
USB-C1 + C3: C1	20,0 V	4,8 A	95,0 W
USB-C1 + C3: C3	5,0 V	3,0 A	15,0 W
USB-C1 + C3: C3	9,0 V	3,0 A	27,0 W
USB-C1 + C3: C3	12,0 V	3,0 A	36,0 W
USB-C1 + C3: C3	15,0 V	3,0 A	45,0 W
USB-C1 + C3: C3	20,0 V	2,3 A	45,0 W
USB-C2 + C3: C2	5,0 V	3,0 A	15,0 W
USB-C2 + C3: C2	9,0 V	3,0 A	27,0 W
USB-C2 + C3: C2	12,0 V	3,0 A	36,0 W
USB-C2 + C3: C2	15,0 V	3,0 A	45,0 W
USB-C2 + C3: C2	20,0 V	4,8 A	95,0 W
USB-C2 + C3: C3	5,0 V	3,0 A	15,0 W
USB-C2 + C3: C3	9,0 V	3,0 A	27,0 W
USB-C2 + C3: C3	12,0 V	3,0 A	36,0 W
USB-C2 + C3: C3	15,0 V	3,0 A	45,0 W
USB-C2 + C3: C3	20,0 V	2,3 A	45,0 W
USB-C1 + C2 + C3: C1	5,0 V	3,0 A	15,0 W
USB-C1 + C2 + C3: C1	9,0 V	3,0 A	27,0 W
USB-C1 + C2 + C3: C1	12,0 V	3,0 A	36,0 W
USB-C1 + C2 + C3: C1	15,0 V	3,0 A	45,0 W
USB-C1 + C2 + C3: C1	20,0 V	3,3 A	65,0 W

Modus	Spannung	Ladestrom	Leistung
USB-C1 + C2 + C3: C2	5,0 V	3,0 A	15,0 W
USB-C1 + C2 + C3: C2	9,0 V	3,0 A	27,0 W
USB-C1 + C2 + C3: C2	12,0 V	3,0 A	36,0 W
USB-C1 + C2 + C3: C2	15,0 V	3,0 A	45,0 W
USB-C1 + C2 + C3: C2	20,0 V	2,3 A	45,0 W
USB-C1 + C2 + C3: C3	5,0 V	3,0 A	15,0 W
USB-C1 + C2 + C3: C3	9,0 V	3,0 A	27,0 W
USB-C1 + C2 + C3: C3	12,0 V	2,5 A	30,0 W
USB-C1 + C2 + C3: C3	15,0 V	2,0 A	30,0 W
USB-C1 + C2 + C3: C3	20,0 V	1,5 A	30,0 W
USB-C1 + C2 + C3 + A1: C1	5,0 V	3,0 A	15,0 W
USB-C1 + C2 + C3 + A1: C1	9,0 V	3,0 A	27,0 W
USB-C1 + C2 + C3 + A1: C1	12,0 V	3,0 A	36,0 W
USB-C1 + C2 + C3 + A1: C1	15,0 V	3,0 A	45,0 W
USB-C1 + C2 + C3 + A1: C1	20,0 V	3,3 A	65,0 W
USB-C1 + C2 + C3 + A1: C2	5,0 V	3,0 A	15,0 W
USB-C1 + C2 + C3 + A1: C2	9,0 V	3,0 A	27,0 W

Modus	Spannung	Ladestrom	Leistung
USB-C1 + C2 + C3 + A1: C2	12,0 V	2,5 A	30,0 W
USB-C1 + C2 + C3 + A1: C2	15,0 V	2,0 A	30,0 W
USB-C1 + C2 + C3 + A1: C2	20,0 V	1,5 A	30,0 W
USB-C1 + C2 + C3 + A1: C3	5,0 V	3,0 A	15,0 W
USB-C1 + C2 + C3 + A1: C3	9,0 V	2,2 A	20,0 W
USB-C1 + C2 + C3 + A1: C3	12,0 V	1,7 A	20,0 W
USB-C1 + C2 + C3 + A1: C3	15,0 V	1,3 A	20,0 W
USB-C1 + C2 + C3 + A1: A1	5,0 V	3,0 A	15,0 W
USB-C1 + C2 + C3 + A1: A1	9,0 V	2,7 A	24,3 W
USB-C1 + C2 + C3 + A1: A1	12,0 V	2,0 A	24,0 W
USB-C1 + C2 + C3 + A1: A1	20,0 V	1,3 A	25,0 W
USB-C1 + C2 + C3 + A2: C1	5,0 V	3,0 A	15,0 W
USB-C1 + C2 + C3 + A2: C1	9,0 V	3,0 A	27,0 W
USB-C1 + C2 + C3 + A2: C1	12,0 V	3,0 A	36,0 W
USB-C1 + C2 + C3 + A2: C1	15,0 V	3,0 A	45,0 W
USB-C1 + C2 + C3 + A2: C1	20,0 V	3,3 A	65,0 W
USB-C1 + C2 + C3 + A2: C2	5,0 V	3,0 A	15,0 W

Modus	Spannung	Ladestrom	Leistung
USB-C1 + C2 + C3 + A2: C2	9,0 V	3,0 A	27,0 W
USB-C1 + C2 + C3 + A2: C2	12,0 V	2,5 A	30,0 W
USB-C1 + C2 + C3 + A2: C2	20,0 V	1,5 A	30,0 W
USB-C1 + C2 + C3 + A2: C3	5,0 V	3,0 A	15,0 W
USB-C1 + C2 + C3 + A2: C3	9,0 V	2,2 A	20,0 W
USB-C1 + C2 + C3 + A2: C3	12,0 V	1,7 A	20,0 W
USB-C1 + C2 + C3 + A2: C3	15,0 V	1,3 A	20,0 W
USB-C1 + C2 + C3 + A2: A2	5,0 V	3,0 A	15,0 W
USB-C1 + C2 + C3 + A2: A2	9,0 V	2,7 A	24,3 W
USB-C1 + C2 + C3 + A2: A2	12,0 V	2,0 A	24,0 W
USB-C1 + C2 + C3 + A2: A2	20,0 V	1,3 A	25,0 W
USB-C1 + C2 + C3 + A1 + A2: C1	5,0 V	3,0 A	15,0 W
USB-C1 + C2 + C3 + A1 + A2: C1	9,0 V	3,0 A	27,0 W
USB-C1 + C2 + C3 + A1 + A2: C1	12,0 V	3,0 A	36,0 W
USB-C1 + C2 + C3 + A1 + A2: C1	15,0 V	3,0 A	45,0 W
USB-C1 + C2 + C3 + A1 + A2: C1	20,0 V	3,3 A	65,0 W
USB-C1 + C2 + C3 + A1 + A2: C2	5,0 V	3,0 A	15,0 W

Modus	Spannung	Ladestrom	Leistung
USB-C1 + C2 + C3 + A1 + A2: C2	9,0 V	3,0 A	27,0 W
USB-C1 + C2 + C3 + A1 + A2: C2	12,0 V	2,5 A	30,0 W
USB-C1 + C2 + C3 + A1 + A2: C2	15,0 V	2,0 A	30,0 W
USB-C1 + C2 + C3 + A1 + A2: C2	20,0 V	1,5 A	30,0 W
USB-C1 + C2 + C3 + A1 + A2: C3	5,0 V	3,0 A	15,0 W
USB-C1 + C2 + C3 + A1 + A2: C3	9,0 V	2,2 A	20,0 W
USB-C1 + C2 + C3 + A1 + A2: C3	12,0 V	1,7 A	20,0 W
USB-C1 + C2 + C3 + A1 + A2: C3	15,0 V	1,3 A	20,0 W
USB-C1 + C2 + C3 + A1 + A2: A1	5,0 V	2,4 A	12,0 W
USB-C1 + C2 + C3 + A1 + A2: A2	5,0 V	2,4 A	12,0 W
USB-C1 + A1: C1	5,0 V	3,0 A	15,0 W
USB-C1 + A1: C1	9,0 V	3,0 A	27,0 W
USB-C1 + A1: C1	12,0 V	3,0 A	36,0 W
USB-C1 + A1: C1	15,0 V	3,0 A	45,0 W
USB-C1 + A1: C1	20,0 V	5,0 A	100,0 W
USB-C1 + A1: A1	5,0 V	3,0 A	15,0 W
USB-C1 + A1: A1	9,0 V	3,0 A	27,0 W
USB-C1 + A1: A1	12,0 V	3,0 A	36,0 W
USB-C1 + A1: A1	20,0 V	1,8 A	36,0 W
USB-C1 + A2: C1	5,0 V	3,0 A	15,0 W
USB-C1 + A2: C1	9,0 V	3,0 A	27,0 W
USB-C1 + A2: C1	12,0 V	3,0 A	36,0 W
USB-C1 + A2: C1	15,0 V	3,0 A	45,0 W
USB-C1 + A2: C1	20,0 V	5,0 A	100,0 W
USB-C1 + A2: A2	5,0 V	3,0 A	15,0 W

Modus	Spannung	Ladestrom	Leistung
USB-C1 + A2: A2	9,0 V	3,0 A	27,0 W
USB-C1 + A2: A2	12,0 V	3,0 A	36,0 W
USB-C1 + A2: A2	20,0 V	1,8 A	36,0 W
USB-C2 + A1: C2	5,0 V	3,0 A	15,0 W
USB-C2 + A1: C2	9,0 V	3,0 A	27,0 W
USB-C2 + A1: C2	12,0 V	3,0 A	36,0 W
USB-C2 + A1: C2	15,0 V	3,0 A	45,0 W
USB-C2 + A1: C2	20,0 V	5,0 A	100,0 W
USB-C2 + A1: A1	5,0 V	3,0 A	15,0 W
USB-C2 + A1: A1	9,0 V	3,0 A	27,0 W
USB-C2 + A1: A1	12,0 V	3,0 A	36,0 W
USB-C2 + A1: A1	20,0 V	1,8 A	36,0 W
USB-C2 + A2: C2	5,0 V	3,0 A	15,0 W
USB-C2 + A2: C2	9,0 V	3,0 A	27,0 W
USB-C2 + A2: C2	12,0 V	3,0 A	36,0 W
USB-C2 + A2: C2	15,0 V	3,0 A	45,0 W
USB-C2 + A2: C2	20,0 V	5,0 A	100,0 W
USB-C2 + A2: A2	5,0 V	3,0 A	15,0 W
USB-C2 + A2: A2	9,0 V	3,0 A	27,0 W
USB-C2 + A2: A2	12,0 V	3,0 A	36,0 W
USB-C2 + A2: A2	20,0 V	1,8 A	36,0 W
USB-C3 + A1: C3	5,0 V	3,0 A	15,0 W
USB-C3 + A1: C3	9,0 V	3,0 A	27,0 W
USB-C3 + A1: C3	12,0 V	3,0 A	36,0 W
USB-C3 + A1: C3	15,0 V	3,0 A	45,0 W
USB-C3 + A1: C3	20,0 V	5,0 A	100,0 W
USB-C3 + A1: A1	5,0 V	3,0 A	15,0 W
USB-C3 + A1: A1	9,0 V	3,0 A	27,0 W
USB-C3 + A1: A1	12,0 V	3,0 A	36,0 W
USB-C3 + A1: A1	20,0 V	1,8 A	36,0 W
USB-C3 + A2: C3	5,0 V	3,0 A	15,0 W
USB-C3 + A2: C3	9,0 V	3,0 A	27,0 W
USB-C3 + A2: C3	12,0 V	3,0 A	36,0 W
USB-C3 + A2: C3	15,0 V	3,0 A	45,0 W
USB-C3 + A2: C3	20,0 V	5,0 A	100,0 W

Modus	Spannung	Ladestrom	Leistung
USB-C3 + A2: A2	5,0 V	3,0 A	15,0 W
USB-C3 + A2: A2	9,0 V	3,0 A	27,0 W
USB-C3 + A2: A2	12,0 V	3,0 A	36,0 W
USB-C3 + A2: A2	20,0 V	1,8 A	36,0 W
USB-C1 + C2 + A1: C1	5,0 V	3,0 A	15,0 W
USB-C1 + C2 + A1: C1	9,0 V	3,0 A	27,0 W
USB-C1 + C2 + A1: C1	12,0 V	3,0 A	36,0 W
USB-C1 + C2 + A1: C1	15,0 V	3,0 A	45,0 W
USB-C1 + C2 + A1: C1	20,0 V	3,3 A	65,0 W
USB-C1 + C2 + A1: C2	5,0 V	3,0 A	15,0 W
USB-C1 + C2 + A1: C2	9,0 V	3,0 A	27,0 W
USB-C1 + C2 + A1: C2	12,0 V	3,0 A	36,0 W
USB-C1 + C2 + A1: C2	15,0 V	3,0 A	45,0 W
USB-C1 + C2 + A1: C2	20,0 V	2,3 A	45,0 W
USB-C1 + C2 + A1: A1	5,0 V	3,0 A	15,0 W
USB-C1 + C2 + A1: A1	9,0 V	2,7 A	24,3 W
USB-C1 + C2 + A1: A1	12,0 V	2,0 A	24,0 W
USB-C1 + C2 + A1: A1	20,0 V	1,3 A	25,0 W
USB-C1 + C3 + A1: C1	5,0 V	3,0 A	15,0 W

Modus	Spannung	Ladestrom	Leistung
USB-C1 + C3 + A1: C1	9,0 V	3,0 A	27,0 W
USB-C1 + C3 + A1: C1	12,0 V	3,0 A	36,0 W
USB-C1 + C3 + A1: C1	15,0 V	3,0 A	45,0 W
USB-C1 + C3 + A1: C1	20,0 V	3,3 A	65,0 W
USB-C1 + C3 + A1: C3	5,0 V	3,0 A	15,0 W
USB-C1 + C3 + A1: C3	9,0 V	3,0 A	27,0 W
USB-C1 + C3 + A1: C3	12,0 V	3,0 A	36,0 W
USB-C1 + C3 + A1: C3	15,0 V	3,0 A	45,0 W
USB-C1 + C3 + A1: C3	20,0 V	2,3 A	45,0 W
USB-C1 + C3 + A1: A1	5,0 V	3,0 A	15,0 W
USB-C1 + C3 + A1: A1	9,0 V	2,7 A	24,3 W
USB-C1 + C3 + A1: A1	12,0 V	2,0 A	24,0 W
USB-C1 + C3 + A1: A1	20,0 V	1,3 A	25,0 W
USB-C1 + C2 + A2: C1	5,0 V	3,0 A	15,0 W
USB-C1 + C2 + A2: C1	9,0 V	3,0 A	27,0 W
USB-C1 + C2 + A2: C1	12,0 V	3,0 A	36,0 W
USB-C1 + C2 + A2: C1	15,0 V	3,0 A	45,0 W

Modus	Spannung	Ladestrom	Leistung
USB-C1 + C2 + A2: C1	20,0 V	3,3 A	65,0 W
USB-C1 + C2 + A2: C2	5,0 V	3,0 A	15,0 W
USB-C1 + C2 + A2: C2	9,0 V	3,0 A	27,0 W
USB-C1 + C2 + A2: C2	12,0 V	3,0 A	36,0 W
USB-C1 + C2 + A2: C2	15,0 V	3,0 A	45,0 W
USB-C1 + C2 + A2: C2	20,0 V	2,3 A	45,0 W
USB-C1 + C2 + A2: A2	5,0 V	3,0 A	15,0 W
USB-C1 + C2 + A2: A2	9,0 V	2,7 A	24,3 W
USB-C1 + C2 + A2: A2	12,0 V	2,0 A	24,0 W
USB-C1 + C2 + A2: A2	20,0 V	1,3 A	25,0 W
USB-C1 + C3 + A2: C1	5,0 V	3,0 A	15,0 W
USB-C1 + C3 + A2: C1	9,0 V	3,0 A	27,0 W
USB-C1 + C3 + A2: C1	12,0 V	3,0 A	36,0 W
USB-C1 + C3 + A2: C1	15,0 V	3,0 A	45,0 W
USB-C1 + C3 + A2: C1	20,0 V	3,3 A	65,0 W
USB-C1 + C3 + A2: C3	5,0 V	3,0 A	15,0 W
USB-C1 + C3 + A2: C3	9,0 V	3,0 A	27,0 W

Modus	Spannung	Ladestrom	Leistung
USB-C1 + C3 + A2: C3	12,0 V	3,0 A	36,0 W
USB-C1 + C3 + A2: C3	15,0 V	3,0 A	45,0 W
USB-C1 + C3 + A2: C3	20,0 V	2,3 A	45,0 W
USB-C1 + C3 + A2: A2	5,0 V	3,0 A	15,0 W
USB-C1 + C3 + A2: A2	9,0 V	2,7 A	24,3 W
USB-C1 + C3 + A2: A2	12,0 V	2,0 A	24,0 W
USB-C1 + C3 + A2: A2	20,0 V	1,3 A	25,0 W
USB-C2 + C3 + A1: C2	5,0 V	3,0 A	15,0 W
USB-C2 + C3 + A1: C2	9,0 V	3,0 A	27,0 W
USB-C2 + C3 + A1: C2	12,0 V	3,0 A	36,0 W
USB-C2 + C3 + A1: C2	15,0 V	3,0 A	45,0 W
USB-C2 + C3 + A1: C2	20,0 V	3,3 A	65,0 W
USB-C2 + C3 + A1: C3	5,0 V	3,0 A	15,0 W
USB-C2 + C3 + A1: C3	9,0 V	3,0 A	27,0 W
USB-C2 + C3 + A1: C3	12,0 V	3,0 A	36,0 W
USB-C2 + C3 + A1: C3	15,0 V	3,0 A	45,0 W
USB-C2 + C3 + A1: C3	20,0 V	2,3 A	45,0 W

Modus	Spannung	Ladestrom	Leistung
USB-C2 + C3 + A1: A1	5,0 V	3,0 A	15,0 W
USB-C2 + C3 + A1: A1	9,0 V	2,7 A	24,3 W
USB-C2 + C3 + A1: A1	12,0 V	2,0 A	24,0 W
USB-C2 + C3 + A1: A1	20,0 V	1,3 A	25,0 W
USB-C2 + C3 + A2: C2	5,0 V	3,0 A	15,0 W
USB-C2 + C3 + A2: C2	9,0 V	3,0 A	27,0 W
USB-C2 + C3 + A2: C2	12,0 V	3,0 A	36,0 W
USB-C2 + C3 + A2: C2	15,0 V	3,0 A	45,0 W
USB-C2 + C3 + A2: C2	20,0 V	3,3 A	65,0 W
USB-C2 + C3 + A2: C3	5,0 V	3,0 A	15,0 W
USB-C2 + C3 + A2: C3	9,0 V	3,0 A	27,0 W
USB-C2 + C3 + A2: C3	12,0 V	3,0 A	36,0 W
USB-C2 + C3 + A2: C3	15,0 V	3,0 A	45,0 W
USB-C2 + C3 + A2: C3	20,0 V	2,3 A	45,0 W
USB-C2 + C3 + A2: A2	5,0 V	3,0 A	15,0 W
USB-C2 + C3 + A2: A2	9,0 V	2,7 A	24,3 W
USB-C2 + C3 + A2: A2	12,0 V	2,0 A	24,0 W

Modus	Spannung	Ladestrom	Leistung
USB-C2 + C3 + A2: A2	20,0 V	1,3 A	25,0 W
USB-C1 + C2 + A1 + A2: C1	5,0 V	3,0 A	15,0 W
USB-C1 + C2 + A1 + A2: C1	9,0 V	3,0 A	27,0 W
USB-C1 + C2 + A1 + A2: C1	12,0 V	3,0 A	36,0 W
USB-C1 + C2 + A1 + A2: C1	15,0 V	3,0 A	45,0 W
USB-C1 + C2 + A1 + A2: C1	20,0 V	3,3 A	65,0 W
USB-C1 + C2 + A1 + A2: C2	5,0 V	3,0 A	15,0 W
USB-C1 + C2 + A1 + A2: C2	9,0 V	3,0 A	27,0 W
USB-C1 + C2 + A1 + A2: C2	12,0 V	3,0 A	36,0 W
USB-C1 + C2 + A1 + A2: C2	15,0 V	3,0 A	45,0 W
USB-C1 + C2 + A1 + A2: C2	20,0 V	2,3 A	45,0 W
USB-C1 + C2 + A1 + A2: A1	5,0 V	2,4 A	12,0 W
USB-C1 + C2 + A1 + A2: A2	5,0 V	2,4 A	12,0 W
USB-C1 + C3 + A1 + A2: C1	5,0 V	3,0 A	15,0 W
USB-C1 + C3 + A1 + A2: C1	9,0 V	3,0 A	27,0 W
USB-C1 + C3 + A1 + A2: C1	12,0 V	3,0 A	36,0 W
USB-C1 + C3 + A1 + A2: C1	15,0 V	3,0 A	45,0 W

Modus	Spannung	Ladestrom	Leistung
USB-C1 + C3 + A1 + A2: C1	20,0 V	3,3 A	65,0 W
USB-C1 + C3 + A1 + A2: C3	5,0 V	3,0 A	15,0 W
USB-C1 + C3 + A1 + A2: C3	9,0 V	3,0 A	27,0 W
USB-C1 + C3 + A1 + A2: C3	12,0 V	3,0 A	36,0 W
USB-C1 + C3 + A1 + A2: C3	15,0 V	3,0 A	45,0 W
USB-C1 + C3 + A1 + A2: C3	20,0 V	2,3 A	45,0 W
USB-C1 + C3 + A1 + A2: A1	5,0 V	2,4 A	12,0 W
USB-C1 + C3 + A1 + A2: A2	5,0 V	2,4 A	12,0 W
USB-C2 + C3 + A1 + A2: C2	5,0 V	3,0 A	15,0 W
USB-C2 + C3 + A1 + A2: C2	9,0 V	3,0 A	27,0 W
USB-C2 + C3 + A1 + A2: C2	12,0 V	3,0 A	36,0 W
USB-C2 + C3 + A1 + A2: C2	15,0 V	3,0 A	45,0 W
USB-C2 + C3 + A1 + A2: C2	20,0 V	2,3 A	65,0 W
USB-C2 + C3 + A1 + A2: C3	5,0 V	3,0 A	15,0 W
USB-C2 + C3 + A1 + A2: C3	9,0 V	3,0 A	27,0 W
USB-C2 + C3 + A1 + A2: C3	12,0 V	3,0 A	36,0 W
USB-C2 + C3 + A1 + A2: C3	15,0 V	3,0 A	45,0 W

Modus	Spannung	Ladestrom	Leistung
USB-C2 + C3 + A1 + A2: C3	20,0 V	2,3 A	45,0 W
USB-C2 + C3 + A1 + A2: A1	5,0 V	2,4 A	12,0 W
USB-C2 + C3 + A1 + A2: A2	5,0 V	2,4 A	12,0 W
USB-C1 + A1 + A2: C1	5,0 V	3,0 A	15,0 W
USB-C1 + A1 + A2: C1	9,0 V	3,0 A	27,0 W
USB-C1 + A1 + A2: C1	12,0 V	3,0 A	36,0 W
USB-C1 + A1 + A2: C1	15,0 V	3,0 A	45,0 W
USB-C1 + A1 + A2: C1	20,0 V	5,0 A	100,0 W
USB-C1 + A1 + A2: A1	5,0 V	2,4 A	12,0 W
USB-C1 + A1 + A2: A2	5,0 V	2,4 A	12,0 W
USB-C2 + A1 + A2: C2	5,0 V	3,0 A	15,0 W
USB-C2 + A1 + A2: C2	9,0 V	3,0 A	27,0 W
USB-C2 + A1 + A2: C2	12,0 V	3,0 A	36,0 W
USB-C2 + A1 + A2: C2	15,0 V	3,0 A	45,0 W
USB-C2 + A1 + A2: C2	20,0 V	5,0 A	100,0 W
USB-C2 + A1 + A2: A1	5,0 V	2,4 A	12,0 W
USB-C2 + A1 + A2: A2	5,0 V	2,4 A	12,0 W

	Modus	Spannung	Ladestrom	Leistung
	USB-C3 + A1 + A2: C3	5,0 V	3,0 A	15,0 W
	USB-C3 + A1 + A2: C3	9,0 V	3,0 A	27,0 W
	USB-C3 + A1 + A2: C3	12,0 V	3,0 A	36,0 W
	USB-C3 + A1 + A2: C3	15,0 V	3,0 A	45,0 W
	USB-C3 + A1 + A2: C3	20,0 V	5,0 A	100,0 W
	USB-C3 + A1 + A2: A1	5,0 V	2,4 A	12,0 W
	USB-C3 + A1 + A2: A2	5,0 V	2,4 A	12,0 W
	USB-C1 + C2 + C3 + A2: C2	15,0 V	2,0 A	30,0 W
USB-Ports	5			
Buchse	USB-A / USB Typ-C			
Max. Ausgangsleistung	140 W			
Durchschnittliche Effizienz im B...	76,5 %			
Effizienz bei geringer Last	72,8 %			
Leistungsaufnahme bei Nulllast	0,220 W			
Ladeprotokolle	Power Delivery Profil 3 / PPS / Quick Charge 3.0			
Farbe	schwarz			
Verpackung	Karton			
Betriebstemperatur	0 - 25 °C			
Lagertemperatur	-40 - 80 °C			