

ANSMANN Chargeur domestique avec écran HC365PD 65W

Chargeur USB intelligent 65 W avec technologie GaN et indicateur de puissance LED pour ordinateur portable, smartphone, tablette et autres appareils USB

Caractéristiques

- Chargeur USB avec 3 ports USB et 65 W
- Affichage à l'écran de la consommation d'énergie actuelle
- le contrôle intelligent de la charge garantit une charge optimisée
- La technologie Multisafe protège vos terminaux ainsi que le chargeur
- Adapté aux appareils chargés ou utilisés sur USB
- Entrée : 100 - 240V AC la large plage de tension d'entrée permet une utilisation mondiale
- Plage de tension : 5 - 20V DC
- Puissance : 65 W

65W
Puissance

Chargement ultra-rapide

1 sortie USB et 2 sorties Type-C (PD)

Pour ordinateurs portables et téléphones

Technologie Multisafe

GaN
Technologie au nitrure de gallium

PD Power Delivery PPS Protocol
PowerDelivery avec technologie PPS

Quick Charge COMPATIBLE 3.0
compatible avec Quickcharge 3.0



Référence: 1001-0150

Contenu du produit: Chargeur domestique avec écran HC365PD 65W, mode d'emploi

4 013674 195077

Spécifications

Tension de sortie	5 - 20V DC				
Tension d'entrée	100 - 240V AC				
Courant de sortie maximal	3 A				
Courant d'entrée maximal	1.5 A				
Courants de charge	**Mode**	**Tension**	**Gamme de tension**	**Courant de charge maximal**	**Puissance maximale**
	USB-A QC	5,0 V		3,0 A	15,0 W
	USB-A QC	9,0 V		3,0 A	27,0 W
	USB-A QC	12,0 V		3,0 A	36,0 W
	USB-A QC	20,0 V		3,0 A	60,0 W
	USB-C1|C2 PD	5,0 V		3,0 A	15,0 W
	USB-C1|C2 PD	9,0 V		3,0 A	27,0 W
	USB-C1|C2 PD	12,0 V		3,0 A	36,0 W
	USB-C1|C2 PD	15,0 V		3,0 A	45,0 W
	USB-C1|C2 PD	20,0 V		3,3 A	65,0 W
	USB C1 + USB C2: C1	5,0 V		3,0 A	15,0 W
	USB C1 + USB C2: C1	9,0 V		3,0 A	27,0 W
	USB C1 + USB C2: C1	12,0 V		3,0 A	36,0 W
	USB C1 + USB C2: C1	15,0 V		3,0 A	45,0 W
	USB C1 + USB C2: C1	20,0 V		2,3 A	45,0 W

Mode	Tension	Gamme de tension	Courant de charge maximal	Puissance maximale
USB C1 + USB C2: C2	5,0 V		3,0 A	15,0 W
USB C1 + USB C2: C2	9,0 V		2,0 A	18,0 W
USB C1 + USB C2: C2	12,0 V		1,7 A	20,0 W
USB C1 + USB A: C1	5,0 V		3,0 A	15,0 W
USB C1 + USB A: C1	9,0 V		3,0 A	27,0 W
USB C1 + USB A: C1	12,0 V		3,0 A	36,0 W
USB C1 + USB A: C1	15,0 V		3,0 A	45,0 W
USB C1 + USB A: C1	20,0 V		2,3 A	45,0 W
USB C1 + USB A: A	5,0 V		3,0 A	15,0 W
USB C1 + USB A: A	9,0 V		2,0 A	18,0 W
USB C1 + USB A: A	12,0 V		1,5 A	18,0 W
USB C2 + USB A (shared)	5,0 V		4,8 A	24,0 W
USB C1 + C2 + USB A: C1	5,0 V		3,0 A	15,0 W
USB C1 + C2 + USB A: C1	9,0 V		3,0 A	27,0 W
USB C1 + C2 + USB A: C1	12,0 V		3,0 A	36,0 W
USB C1 + C2 + USB A: C1	15,0 V		3,0 A	45,0 W
USB C1 + C2 + USB A: C1	20,0 V		2,3 A	45,0 W
USB C1 + C2 + USB A: C2 + A (shared)	5,0 V		3,0 A	15,0 W

Mode	Tension	Gamme de tension	Courant de charge maximal	Puissance maximale
USB-A QC3.0		3,6 - 20,0 V DC	3,0 A	60,0 W
USB-A SCP		3,4 - 5,5 V DC	4,5 A	24,7 W
USB-C1 SCP		3,4 - 5,5 V DC	4,5 A	24,7 W
USB C1 QC3.0		3,6 - 19,8 V DC	3,0 A	59,4 W
USB C2 SCP		3,4 - 5,5 V DC	4,5 A	24,7 W
USB C2 QC3.0		3,6 - 20,0 V DC	3,0 A	60,0 W
USB-C2 PPS		3,3 - 16,0 V DC	3,0 A	48,0 W

USB-Ports	3
Type de port	USB-A / USB-C
Charge max. Puissance de sortie	65 W
Efficacité moyenne en fonctionne...	83,1 %
Efficacité à faible charge	62,8 %
Puissance absorbée à charge nulle	0,230 W
Protocoles de charge	Power Delivery Profil 3 / Quick Charge 3.0 / PPS
Couleur	noir
Emballage	boîte en carton
Température de fonctionnement	0 - 25 °C
Température de stockage	-40 - 80 °C
Dimensions	35 × 52 × 94 mm