



ANSMANN Home Charger mit Display HC365PD 65W

Jahre Garantie*

Intelligentes USB-Ladegerät 65 W mit GaN-Technologie und LED Leistungsanzeige für Notebook, Smartphone, Tablet und andere USB-Geräte

Features

- USB-Ladegerät mit 3 USB-Ports und 65 W
- Displayanzeige des aktuellen Stromverbrauchs
- Intelligente Ladesteuerung sorgt für eine optimierte Ladung
- Multisafe Technologie schützt Ihre Endgeräte sowie das Ladegerät
- Geeignet für Geräte, welche über USB geladen oder betrieben werden
- Eingang: 100 - 240V AC Weitbereichseingang ermöglicht weltweiten Einsatz
- Spannungsbereich: 5 - 20V DC
- Leistung: 65 W



Leistung



Ultraschnelles Laden



1 USB & 2 Typ-C (PD)
Ausgänge



für Notebooks und
Telefone



Multisafe-Technologie



Galliumnitrid-
Technologie



PowerDelivery mit PPS
Technologie für
optimierte Ladung



kompatibel mit
Quickcharge 3.0



Artikelnummer: 1001-0150
 Lieferumfang: Home Charger mit Display HC365PD
 65W, Bedienungsanleitung
 Zolltarifnummer: 85044083900
 Verpackungseinheit: 10 (177 × 137 × 237 mm)



Spezifikationen

| | | | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-------------------------|------------------|-----------------|
| Ausgangsspannung | 5 - 20V DC | | | | |
| Eingangsspannung | 100 - 240V AC | | | | |
| Max. Ausgangsstrom | 3 A | | | | |
| Max. Eingangsstrom | 1.5 A | | | | |
| Ladeströme | Modus | Spannung | Spannungsbereich | Ladestrom | Leistung |
| | USB-A QC | 5,0 V | | 3,0 A | 15,0 W |
| | USB-A QC | 9,0 V | | 3,0 A | 27,0 W |
| | USB-A QC | 12,0 V | | 3,0 A | 36,0 W |
| | USB-A QC | 20,0 V | | 3,0 A | 60,0 W |
| | USB-C1 C2 PD | 5,0 V | | 3,0 A | 15,0 W |
| | USB-C1 C2 PD | 9,0 V | | 3,0 A | 27,0 W |
| | USB-C1 C2 PD | 12,0 V | | 3,0 A | 36,0 W |
| | USB-C1 C2 PD | 15,0 V | | 3,0 A | 45,0 W |
| | USB-C1 C2 PD | 20,0 V | | 3,3 A | 65,0 W |
| | USB C1 + USB C2: C1 | 5,0 V | | 3,0 A | 15,0 W |
| | USB C1 + USB C2: C1 | 9,0 V | | 3,0 A | 27,0 W |
| | USB C1 + USB C2: C1 | 12,0 V | | 3,0 A | 36,0 W |
| | USB C1 + USB C2: C1 | 15,0 V | | 3,0 A | 45,0 W |
| | USB C1 + USB C2: C1 | 20,0 V | | 2,3 A | 45,0 W |

| Modus | Spannung | Spannungsbereich | Ladestrom | Leistung |
|----------------------------|----------|------------------|-----------|----------|
| USB C1 + USB C2: C2 | 5,0 V | | 3,0 A | 15,0 W |
| USB C1 + USB C2: C2 | 9,0 V | | 2,0 A | 18,0 W |
| USB C1 + USB C2: C2 | 12,0 V | | 1,7 A | 20,0 W |
| USB C1 + USB A: C1 | 5,0 V | | 3,0 A | 15,0 W |
| USB C1 + USB A: C1 | 9,0 V | | 3,0 A | 27,0 W |
| USB C1 + USB A: C1 | 12,0 V | | 3,0 A | 36,0 W |
| USB C1 + USB A: C1 | 15,0 V | | 3,0 A | 45,0 W |
| USB C1 + USB A: C1 | 20,0 V | | 2,3 A | 45,0 W |
| USB C1 + USB A: A | 5,0 V | | 3,0 A | 15,0 W |
| USB C1 + USB A: A | 9,0 V | | 2,0 A | 18,0 W |
| USB C1 + USB A: A | 12,0 V | | 1,5 A | 18,0 W |
| USB C2 + USB A (shared) | 5,0 V | | 4,8 A | 24,0 W |
| USB C1 + C2 + USB A: C1 | 5,0 V | | 3,0 A | 15,0 W |
| USB C1 + C2 + USB A: C1 | 9,0 V | | 3,0 A | 27,0 W |
| USB C1 + C2 + USB A: C1 | 12,0 V | | 3,0 A | 36,0 W |
| USB C1 + C2 + USB A: C1 | 15,0 V | | 3,0 A | 45,0 W |
| USB C1 + C2 + USB A: C1 | 20,0 V | | 2,3 A | 45,0 W |

| | Modus | Spannung | Spannungsbereich | Ladestrom | Leistung |
|--|--|----------|------------------|-----------|----------|
| | USB C1 + C2 + | | | | |
| | USB A: C2 + A | 5,0 V | | 3,0 A | 15,0 W |
| | (shared) | | | | |
| | USB-A QC3.0 | | 3,6 - 20,0 V DC | 3,0 A | 60,0 W |
| | USB-A SCP | | 3,4 - 5,5 V DC | 4,5 A | 24,7 W |
| | USB-C1 SCP | | 3,4 - 5,5 V DC | 4,5 A | 24,7 W |
| | USB C1 QC3.0 | | 3,6 - 19,8 V DC | 3,0 A | 59,4 W |
| | USB C2 SCP | | 3,4 - 5,5 V DC | 4,5 A | 24,7 W |
| | USB C2 QC3.0 | | 3,6 - 20,0 V DC | 3,0 A | 60,0 W |
| | USB-C2 PPS | | 3,3 - 16,0 V DC | 3,0 A | 48,0 W |
| USB-Ports | 3 | | | | |
| Buchse | USB-A / USB Typ-C | | | | |
| Max. Ausgangsleistung | 65 W | | | | |
| Durchschnittliche Effizienz im B... | 83,1 % | | | | |
| Effizienz bei geringer Last | 62,8 % | | | | |
| Leistungsaufnahme bei Nulllast | 0,230 W | | | | |
| Ladeprotokolle | Power Delivery Profil 3 / Quick Charge 3.0 / PPS | | | | |
| Farbe | schwarz | | | | |
| Verpackung | Karton | | | | |
| Betriebstemperatur | 0 - 25 °C | | | | |
| Lagertemperatur | -40 - 80 °C | | | | |