



ANSMANN APS 1500

Bloc d'alimentation universel 3 - 12 V DC, y compris 7 types de connecteurs différents

Caractéristiques

- 3 - 12 V DC Bloc d'alimentation universel pour l'alimentation électrique de nombreux petits appareils
- Stabilité de tension
- Résistance aux courts-circuits
- Grâce à la plage étendue de tension d'entrée (100-240V AC), vous pouvez utiliser le bloc d'alimentation dans le monde entier
- Un commutateur rotatif permet de régler les tensions de sortie suivantes : 3V / 4,5V / 5V / 6V / 7,5V / 9V / 12V DC;
- Courant de sortie maximal : 1500mA pour 3-12V; puissance de sortie maximale : 18 W



Tension



Courant de charge



Puissance



Longueur du câble



Changeur de polarité



Tension réglable



Référence:

1201-0024

Contenu du produit:

APS 1500 avec câble de 1,8m, jeu de 7 connecteurs secondaires



Spécifications

Tension d'entrée	100 - 240V AC		
Courant de sortie maximal	1,5 A		
approprié pour	Universal		
Charge max. Puissance de sortie	18 W		
Courants de charge	Tension	Courant de charge maximal	Puissance maximale
	3,0 V	1,5 A	4,5 W
	4,5 V	1,5 A	6,8 W
	5,0 V	1,5 A	7,5 W
	6,0 V	1,5 A	9,0 W
	7,5 V	1,5 A	11,3 W
	9,0 V	1,5 A	13,5 W
	12,0 V	1,5 A	18,0 W
Jeu de connecteurs secondaires	Oui		
Accouplement à inversion de pola...	Oui		
Stabilisé	Oui		
Gamme de tension	3 - 12 V DC		
Efficacité moyenne en fonctionne...	75,3 %		
Efficacité à faible charge	73,7 %		
Puissance absorbée à charge nulle	0,070 W		
Longueur du câble	180 cm		
Couleur	noir		
Emballage	boîte en carton		
Température de fonctionnement	0 - 25 °C		
Température de stockage	-25 - 70 °C		

Dimensions

54.5 × 70 × 79.5 mm
