



3 ans de garantie\*

## ANSMANN APS 12-2.5

Bloc d'alimentation pour routeur APS 12-2.5, 12 V DC - compatible avec Fritz-Box 7590 / 7570 / 7530 / 7490 / 7430 / 7390 / 7360 / 7330 / 7270 / 7170 / 6660 / 6490 / 6340 / 4040 / 4020 / 3270 / 3170

### Caractéristiques

- 12 V DC Bloc d'alimentation pour l'alimentation électrique de divers routeurs WiFi
- Courant de sortie maximal : 2,5 A; puissance de sortie maximale : 30 W
- Compatible avec Fritz-Box 7590 / 7570 / 7530 / 7490 / 7430 / 7390 / 7360 / 7330 / 7270 / 7170 / 6660 / 6490 / 6340 / 4040 / 4020 / 3270 / 3170 et d'autres modèles avec la même tension de sortie
- et puissance de sortie maximale et avec fiche creuse (5,5×2,5mm)
- Stabilité de tension
- Résistant au court-circuit, protection contre la surtension et la surintensité
- Grâce à la plage étendue de tension d'entrée (100-240V AC), vous pouvez utiliser le bloc d'alimentation dans le monde entier



Référence: 1201-0027

Contenu du produit: APS 12-2.5, mode d'emploi



## Spécifications

|                                     |                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tension d'entrée                    | 100 - 240V AC                                                                                                                     |
| Compatibilité                       | Fritz-Box 7590 / 7570 / 7530 / 7490 / 7430 / 7390 / 7360 / 7330 / 7270 / 7170 /<br>6660 / 6490 / 6340 / 4040 / 4020 / 3270 / 3170 |
| Courant de sortie maximal           | 2,5 A                                                                                                                             |
| Courant d'entrée maximal            | 1 A                                                                                                                               |
| Charge max. Puissance de sortie     | 30 W                                                                                                                              |
| Stabilisé                           | Oui                                                                                                                               |
| Gamme de tension                    | 12 V DC                                                                                                                           |
| Efficacité moyenne en fonctionne... | 87,0 %                                                                                                                            |
| Efficacité à faible charge          | 75,0 %                                                                                                                            |
| Puissance absorbée à charge nulle   | 0,100 W                                                                                                                           |
| Longueur du câble                   | 150 cm                                                                                                                            |
| Couleur                             | noir                                                                                                                              |