



ANSMANN Future Multi 3in1

Lampe multifonction professionnelle – lampe de poche focalisable, lampe de travail et lampe de signalisation, avec 3 piles alcalines micro AAA ANSMANN, clip ceinture amovible et aimant de fixation

Caractéristiques

- Trois lampes en un seul luminaire : lampe de poche focalisable, lampe de travail et lampe de signalisation clignotante
- Dernière technologie LED de TOSHIBA (lampe principale) et trois LED SMD blanches et rouges chacune
- Focalisation en continu en déplaçant la tête de la lampe, d'un éclairage ponctuel précis à un éclairage homogène
- Grand interrupteur à l'extrémité et surface très adhérente, idéal pour une utilisation à une main, même avec des gants
- Aimant puissant dans la partie interrupteur pour la fixation sur des objets métalliques
- Portée de la lampe principale : jusqu'à 184 m
- Luminosité : 220 lumens (lampe principale), 100 lumens (lampes latérales)
- Autonomie env. 3,75 h (lampe principale), env. 11 h (lampes latérales)
- 3 piles alcalines micro AAA et clip ceinture amovible inclus
- Garantie ANSMANN de 3 ans



LED haute puissance



Flux lumineux



Luminosité



Portée des phares



Durée d'éclairage



Zoom optique continu



Support magnétique



Boîtier en aluminium



Référence:

1600-0137

Contenu du produit:

Future Multi 3in1, clip ceinture, 3 piles alcalines AAA



Spécifications

Source lumineuse	LED				
Puissance de la lampe	10 W				
Portée lumineuse maximale	184 m				
Flux lumineux maximal	220 lumens				
Luminosité maximal	8.467 Lux				
Indice de protection	IP54				
Temps de fonctionnement maximal	11 heures				
Alimentation	3× Micro AAA / LR03				
Modes d'éclairage	Flashlight / Working light / Signal light				
Caractéristiques de performance	Mode	Portée lumineuse maximale	Flux lumineux maximal	Luminosité maximal	Temps de fonctionnement maximal
	Flashlight	184 m	220 lumens	8.467 Lux	3,75 heures
	Working light	11 m	100 lumens	117 Lux	11 heures
Matériau du boîtier	Aluminium				
Couleur	noir				
Emballage	emballage blister				
Température de fonctionnement	-10 - 25 °C				
Température de stockage	-10 - 50 °C				
Dimensions	125.5 × 33 × 33 mm				