



ANSMANN IL300R

Lampe de travail ANSMANN rechargeable IL300R pour usage professionnel – multi fonctions – robuste – très puissante

Caractéristiques

- Lampe de travail professionnelle équipée de la dernière technologie LED SMD
- Projecteur additionnel situé sur la tête de la lampe
- Design robuste avec surface plastique caoutchoutée
- Lampe rotative à 180° (en 8 positions), pour usage flexible et polyvalent
- 2 crochets pliables et rotatifs à 360° situés au dos
- 2 aimants au dos et un aimant en bas de la lampe
- Batterie protégée Li-Ion (3.7V / 2500mAh)
- Charge via le câble USB fourni

- Indicateurs de charge via 2 LED
- Temps de charge : Approx 3,5h
- 2 ans de garantie ANSMANN
-

Mode	Portée lumineuse maximale	Flux lumineux maximal	Luminosité maximal	Temps de fonctionnement maximal
Main LED 100%	30 m	600 lumens	1.120 Lux	3 heures
Main LED 50%	22 m	300 lumens	570 Lux	6 heures
Additional LED	55 m	120 lumens	3.200 Lux	10 heures



Flux lumineux



Luminosité



Durée d'éclairage




Support magnétique



Crochet de suspension



Batterie Li-Ion rechargeable



Entrée USB Type-C



Pivotant à 360°



Référence: 1600-0152

Contenu du produit: Lampe de travail, câble de recharge USB-C, mode d'emploi



Spécifications

Tension nominale	3,7 V				
Capacité nominale	2500 mAh				
Source lumineuse	Mode	Source lumineuse	Puissance de la lampe	Système optique	Température de couleur
	Main LED	6× LED	6 W	Wide angle illumination	6500 - 7000 K
	Additional LED	LED	1 W	Point Focused	6000 K
Puissance de la lampe	6 W				
Portée lumineuse maximale	55 m				
Flux lumineux maximal	600 lumens				
Luminosité maximal	3.200 Lux				
Indice de protection	IP20				
Temps de fonctionnement maximal	10 heures				
Alimentation	Li-Ion (3.7V / 2500mAh)				
Caractéristiques de performance	Mode	Portée lumineuse maximale	Flux lumineux maximal	Luminosité maximal	Temps de fonctionnement maximal
	Main LED 100%	30 m	600 lumens	1.120 Lux	3 heures
	Main LED 50%	22 m	300 lumens	570 Lux	6 heures
	Additional LED	55 m	120 lumens	3.200 Lux	10 heures
Couleur	noir				

Emballage	boîte en carton
Température de fonctionnement	-20 - 25 °C
Température de stockage	-20 - 30 °C
Dimensions	63.9 × 40.3 × 274 mm