

ANSMANN HD250RS

Lampe frontale rechargeable à capteur COB 4W + LED 5W, protégée contre les projections d'eau

Caractéristiques

- Lampe frontale de qualité, multifonctionnelle, en plastique ABS robuste
- La LED SMD pour un fort éloignement et la LED COB pour la proximité fournissent le bon éclairage pour un grand nombre d'applications différentes
- La lampe HD250RS réunit les meilleures optiques et les technologies dernier cri. Le mode capteur permet ainsi d'allumer et d'éteindre la lampe avec des gestes
- Angle d'inclinaison de la tête de lampe réglable individuellement jusqu'à 45°
- Lampe ultra-légère avec bandeau de tête souple et réglable qui permet un port agréable
- Indice de protection IP54 (protection contre la poussière et contre les éclaboussures d'eau)
- Grande puissance : 250 lumen max. garantissent une portée d'éclairage jusqu'à 51 mètres !
- Le bloc d'accu intégré avec 3,7V et 1200mAh (4,44Wh) fournit l'énergie nécessaire



Portée des phares



Durée d'éclairage



Luminosité



Commande gestuelle



Protégé contre les projections d'eau



Batterie Li-Ion rechargeable



Flux lumineux



Flux lumineux

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT



Référence:	1600-0224
Contenu du produit:	HD250RS, câble de chargement USB type C, mode d'emploi

4 013674 139873

Spécifications

Source lumineuse	**Mode**	**Source lumineuse**	**Puissance de la lampe**	**Système optique**	
	Main lamp	SMD LED	5 W	Reflector	
	Additional lamp	COB LED	4 W		
Portée lumineuse maximale	51 m				
Flux lumineux maximal	250 lumens				
Luminosité maximal	2.600 Lux				
Indice de protection	IP54				
Alimentation	Li-Po Akku 3.7V 1200mAh				
Caractéristiques de performance	**Mode**	**Portée lumineuse maximale**	**Flux lumineux maximal**	**Luminosité maximal**	**Temps de fonctionnement maximal**
	Main / additional lamp 100%	49 m	250 lumens	2.400 Lux	4 heures
	Main lamp 100%	51 m	140 lumens	2.600 Lux	9 heures
	Additional lamp 100%	16 m	150 lumens	250 Lux	6 heures
	Additional lamp 30%	9 m	45 lumens	80 Lux	8 heures
Matériau du boîtier	plastique ABS				
Couleur	noir				
Emballage	emballage blister				
Température de fonctionnement	-20 - 25 °C				
Température de stockage	-20 - 60 °C				
Dimensions	59 × 337.2 × 40.9 mm				