



**GARANTIE  
WARRANTY**  
**10**  
**JAHRE  
YEARS**

## ANSMANN FL800R

- Projecteur de travail à piles ANSMANN Luminary Flex avec 10 W LED SMD et puissance lumineuse jusqu'à 900 lumens
- Trois niveaux de luminosité sélectionnables avec le bouton de Marche / Arrêt - le projecteur fournit ainsi à tout moment la lumière optimale pour votre travail. L'éclairage homogène est idéal pour les travaux à l'intérieur et à l'extérieur - par exemple dans des ateliers, sur des chantiers, dans l'industrie, à la maison, dans le jardin, dans la cour ou dans le garage.
- Utilisation possible même sans prise - bloc d'accu Li-Ion intégré (7.4 V / 2200 mAh Lithium) avec électronique de sécurité - protège contre la surcharge et contre la décharge profonde
- Affichage LED de la capacité de l'accu - contrôle de la capacité disponible
- Y compris bloc d'alimentation adapté pour le chargement du bloc d'accu
- Protection contre les éclaboussures d'eau (IP54) - utilisable à l'intérieur et à l'extérieur
- Lumière LED très agréable avec une température de couleur de 5000K (lumière du jour)
- Utilisation flexible grâce à l'angle vertical stable - le pied de maintien est ajustable jusqu'à 80°, la tête de lampe jusqu'à 360° ! L'angle vertical permet d'utiliser la lumière en toute fiabilité et confort au bon emplacement.
- Grâce à l'angle vertical, le projecteur peut être plié de manière très compacte - la poignée permet en outre un transport confortable sur le lieu d'utilisation souhaité

## INFORMATION

|                    |  |
|--------------------|--|
| Dénomination       | FL800R                                     |
| Référence          | 1600-0274                                  |
| EAN-Code           | 4013674154340                              |
| Code douanier      | 94054039900                                |
| Contenu du produit | FL800R, bloc d'alimentation, mode d'emploi |

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Produit             | 170 × 117 × 240 mm / 914 g |
| Emballage + produit | 220 × 82 × 235 mm / 1146 g |
| Conditionnement     | 6 (520 × 235 × 255 mm)     |

