



ANSMANN WL1500R Pocket Flex

Lampe de travail robuste et rechargeable avec bras lumineux flexible supplémentaire

Caractéristiques

- Boîtier robuste avec IP65 et IK08
- Bras lumineux flexible de 30 cm de long
- Y compris crochets de suspension et aimants de maintien
- Couleur de lumière de la lampe principale 6000K et lampe supplémentaire 7000K
- Indice de rendu de couleur CRI Ra>80
- Flux lumineux max. 1 600 lumens, distance d'éclairage jusqu'à 100 m
- Durée d'éclairage jusqu'à 16 heures, temps de recharge env. 3,5 h
- Alimentation du bloc accu au Li-Ion de 3,7V | 4 400mAh | 16,28Wh

- Emballage dans une boîte en carton

- Données de performance :

Modèle	Portée lumineuse maximale	Flux lumineux maximal	Luminosité maximale	Temps de fonctionnement maximal
Spot beam	100 m	350 lumens	2.200 Lux	12 heures
25%	15 m	380 lumens	700 Lux	16 heures
50%	30 m	800 lumens	1.500 Lux	7,5 heures
100%	50 m	1.600 lumens	3.000 Lux	3,5 heures



LED SMD



LED haute puissance



Flux lumineux



Luminosité



Durée d'éclairage



Support magnétique



Protégé contre les
projections d'eau



Résistance aux chocs



Référence: 1600-0565

Contenu du produit: Lampe, câble de recharge USB-C, mode d'emploi



4 013674 195329

Spécifications

Tension nominale	3,7 V				
Capacité nominale	4400 mAh				
Source lumineuse	15W + 3W LED				
Puissance de la lampe	15 W				
Portée lumineuse maximale	100 m				
Flux lumineux maximal	1.600 lumens				
Luminosité maximal	3.000 Lux				
Indice de protection	IP65 nur bei Akkubetrieb, IP20 beim Laden				
Temps de fonctionnement maximal	16 heures				
Alimentation	Li-Ion 3.7V / 4400mAh / 16,28Wh				
Modes d'éclairage	Bras lumineux / 25 % / 50 % / 100 %				
Caractéristiques de performance	Mode	Portée lumineuse maximale	Flux lumineux maximal	Luminosité maximal	Temps de fonctionnement maximal
	Spot beam	100 m	350 lumens	2.200 Lux	12 heures
	25%	15 m	380 lumens	700 Lux	16 heures
	50%	30 m	800 lumens	1.500 Lux	7,5 heures
	100%	50 m	1.600 lumens	3.000 Lux	3,5 heures
Indice de résistance aux chocs IK	IK08				
Température de couleur	6000 - 7000 K				
Matériau du boîtier	Aluminium, Nylon, TPR				

Couleur	noir / bleu
Emballage	boîte en carton
Température de fonctionnement	-10 - 40 °C
Température de stockage	0 - 30 °C
Dimensions	171 × 76.5 × 40.7 mm