



ANSMANN Arbeitsleuchte WL1500R Pocket Flex

Robuste wiederaufladbare Arbeitsleuchte mit zusätzlichem flexiblem Leuchtarm

Features

- Robustes Gehäuse mit IP65 und IK08
- Flexibler Leuchtarm mit 30cm Länge
- Inkl. Aufhängehaken und Haltemagnete
- Lichtfarbe Hauptlicht 6000K und Zusatzlicht 7000K
- Farbwiedergabewert CRI Ra>80
- Lichtstrom max. 1.600 Lumen, Leuchtweite bis zu 100 m
- Leuchtdauer bis zu 16 Std., Ladezeit ca. 3.5 h
- Stromversorgung Li-Ion-Akkupack mit 3.7V | 4.400mAh | 16.28Wh

- Verpackung in Kartonbox

- Leistungsdaten:

Modus	Leuchtweite	Lichtstrom	Helligkeit	Leuchtdauer
Leuchtarm	100 m	350 Lumen	2.200 Lux	12 Std.
25%	15 m	380 Lumen	700 Lux	16 Std.
50%	30 m	800 Lumen	1.500 Lux	7,5 Std.
100%	50 m	1.600 Lumen	3.000 Lux	3,5 Std.



COB-LED



Lichtstrom



Strahlwassergeschützt



Stoßfestigkeit



Magnetische Halterung



Hängehaken



USB Typ-C Eingang



Wiederaufladbarer Li-Ion Akku



Artikelnummer: 1600-0565
 Lieferumfang: Leuchte, USB-C Ladekabel, Bedienungsanleitung
 Zolltarifnummer: 85131000000
 Verpackungseinheit: 20 (370 × 235 × 275 mm)



Spezifikationen

Nominal-Spannung	3,7 V				
Nominal-Kapazität	4400 mAh				
Leuchtmittel	15W + 3W LED				
Leistung Leuchtmittel	15 W				
Leuchtweite	100 m				
Lichtstrom	1.600 Lumen				
Helligkeit	3.000 Lux				
Schutzart	IP65 nur bei Akkubetrieb, IP20 beim Laden				
Leuchtdauer	16 Std.				
Stromversorgung	Li-Ion 3.7V / 4400mAh / 16.28Wh				
Leuchtmodi	Leuchtarm / 25% / 50% / 100%				
Leistungsdaten	Modus	Leuchtweite	Lichtstrom	Helligkeit	Leuchtdauer
	Leuchtarm	100 m	350 Lumen	2.200 Lux	12 Std.
	25%	15 m	380 Lumen	700 Lux	16 Std.
	50%	30 m	800 Lumen	1.500 Lux	7,5 Std.
	100%	50 m	1.600 Lumen	3.000 Lux	3,5 Std.
IK-Stoßfestigkeitsgrad	IK08				
Farbtemperatur	6000 - 7000 K				
Gehäusematerial	Aluminium, Nylon, TPR				
Farbe	schwarz / blau				
Verpackung	Karton				

Betriebstemperatur -10 - 40 °C

Lagertemperatur 0 - 30 °C