

ANSMANN FL20W-R

Projecteur LED rechargeable ANSMANN Luminary 20 W avec batterie intégrée pour une utilisation professionnelle, robuste et très lumineux, jusqu'à 2.000 lumens

Caractéristiques

- Projecteur de travail à batterie ANSMANN Luminary Flex avec 20 W LED SMD et une luminosité pouvant atteindre 2.000 lumens
- Deux niveaux de luminosité sélectionnables via l'interrupteur marche/arrêt : la lumière optimale pour votre travail à tout moment
- L'éclairage homogène est idéal pour les travaux en intérieur et en extérieur
- Utilisable même sans prise de courant - Batterie Li-Ion intégrée (Li-Ion (3.7 V / 4.400 mAh / 16.28 Wh)) avec électronique de sécurité - Protège contre la surcharge et la décharge profonde
- Indicateur de capacité de la batterie par LED - Contrôle de la capacité disponible
- Inclut un câble USB-C adapté pour recharger le pack de batterie
- Protégé contre les projections d'eau (IP54) - Utilisable à l'intérieur et à l'extérieur
- Lumière LED très agréable avec une température de couleur de 5000 K (lumière du jour)
- Utilisation flexible grâce à des angles de réglage stables - le support est réglable jusqu'à 70°, la tête de lampe jusqu'à 360° !



LED haute puissance



Flux lumineux




Angle de rayonnement



Pivotant à 360°



Couleur lumière du jour



Entrée USB Type-C



Protégé contre les projections d'eau



Référence: 1600-0616

Contenu du produit: FL20W-R, câble USB-C, mode d'emploi

4 013674 193820

Spécifications

Tension nominale	3,7 V				
Tension d'entrée	5V DC				
Capacité nominale	4400 mAh				
Courant d'entrée maximal	1 A				
Source lumineuse	SMD-LED				
Puissance de la lampe	20 W				
Portée lumineuse maximale	45 m				
Flux lumineux maximal	2.000 lumens				
Luminosité maximal	2.000 Lux				
Indice de protection	IP54				
Temps de fonctionnement maximal	5 heures				
Alimentation	Li-Ion (3.7 V / 4.400 mAh / 16.28 Wh)				
Caractéristiques de performance	**Mode**	**Portée lumineuse maximale**	**Flux lumineux maximal**	**Luminosité maximal**	**Temps de fonctionnement maximal**
	100%	45 m	2.000 lumens	2.000 Lux	3 heures
	50%	32 m	1.000 lumens	1.000 Lux	5 heures
Indice de résistance aux chocs IK	IK05				
angle de rayonnement horizontal	115 °				
Température de couleur	5000 K				
Matériau du boîtier	Die-cast aluminium				
Couleur	noir				

Emballage	boîte en carton
Température de fonctionnement	-20 - 40 °C
Température de stockage	-10 - 45 °C
Dimensions	270 × 280 × 70 mm