

ANSMANN FL50W-AC

Projecteur à LED ANSMANN Luminary 50 W avec câble intégré de 1.8m et connecteur à contact de protection pour une utilisation professionnelle, robuste et très lumineux, jusqu'à 5.400 lumens

Caractéristiques

- Projecteur de travail ANSMANN Luminary BASE avec 50 W LED SMD et puissance lumineuse jusqu'à 5.400 lumens
- Lumière extrêmement lumineuse et homogène pour des travaux à l'intérieur et à l'extérieur - idéal pour une application dans des ateliers, sur des chantiers, dans l'industrie, à la maison, dans le jardin, dans la cour ou dans le garage.
- Câble en caoutchouc intégré H05RN-F de 200 cm de long pour une utilisation flexible à l'extérieur, par ex. sur un chantier, pour une sollicitation mécanique moyenne
- Protection contre les éclaboussures d'eau (IP65) - utilisable à l'intérieur et à l'extérieur
- Boîtier robuste en aluminium et ABS – extrêmement résistant aux chocs
- Lumière LED très agréable avec une température de couleur de 5000K (lumière du jour)
- Utilisation flexible grâce à l'angle vertical stable - le pied de maintien est ajustable jusqu'à 80°, la tête de lampe jusqu'à 360° ! L'angle vertical permet d'utiliser la lumière en toute fiabilité et confort au bon emplacement.
- Grâce à l'angle vertical, le projecteur peut être plié de manière très compacte - la poignée permet en outre un transport confortable sur le lieu d'utilisation souhaité



Protégé contre les jets d'eau



Angle de rayonnement



Pivotant à 360°



Couleur blanc chaud



Longueur du câble



Flux lumineux



Référence: 1600-0627

Contenu du produit: FL50W-AC, mode d'emploi

4 013674 201778

Spécifications

Tension d'entrée	230V AC
Source lumineuse	LED
Puissance de la lampe	50 W
Portée lumineuse maximale	38 m
Flux lumineux maximal	5.400 lumens
Indice de protection	IP65
Alimentation	AC
Indice de résistance aux chocs IK	IK07
angle de rayonnement horizontal	110 °
Température de couleur	5000 K
Classe d'efficacité énergétique	E
Hauteur de montage	max. 2,99
Angle de réglage	360°
Temps de démarrage 0-60	0,3 s
Longueur du câble	200 cm
Matériau du boîtier	Aluminium
Couleur	noir
Emballage	boîte en carton
Température de fonctionnement	-20 - 40 °C
Température de stockage	-25 - 80 °C
Dimensions	291 × 280 × 174 mm