



ANSMANN FL100W-AC

Projecteur à LED ANSMANN Luminary 100 W avec câble intégré de 1.8m et connecteur à contact de protection pour une utilisation professionnelle, robuste et très lumineux, jusqu'à 12.000 lumens

Caractéristiques

- Projecteur de travail ANSMANN Luminary BASE avec 100 W LED SMD et puissance lumineuse jusqu'à 12.000 lumens
- Lumière extrêmement lumineuse et homogène pour des travaux à l'intérieur et à l'extérieur - idéal pour une application dans des ateliers, sur des chantiers, dans l'industrie, à la maison, dans le jardin, dans la cour ou dans le garage.
- Câble en caoutchouc intégré H05RN-F de 200 cm de long pour une utilisation flexible à l'extérieur, par ex. sur un chantier, pour une sollicitation mécanique moyenne
- Protection contre les éclaboussures d'eau (IP65) - utilisable à l'intérieur et à l'extérieur
- Boîtier robuste en aluminium et ABS - extrêmement résistant aux chocs
- Lumière LED très agréable avec une température de couleur de 5000K (lumière du jour)
- Utilisation flexible grâce à l'angle vertical stable - le pied de maintien est ajustable jusqu'à 80°, la tête de lampe jusqu'à 360° ! L'angle vertical permet d'utiliser la lumière en toute fiabilité et confort au bon emplacement.
- Grâce à l'angle vertical, le projecteur peut être plié de manière très compacte - la poignée permet en outre un transport confortable sur le lieu d'utilisation souhaité



LED haute puissance



Flux lumineux



Protégé contre les jets d'eau



Angle de rayonnement



Couleur lumière du jour



Longueur du câble



Référence: 1600-0628

Contenu du produit: FL100W-AC, mode d'emploi



Spécifications

Tension nominale	230 V
Tension d'entrée	230V AC
Source lumineuse	LED
Puissance de la lampe	100 W
Flux lumineux maximal	12.000 lumens
Indice de protection	IP65
Alimentation	AC
Indice de résistance aux chocs IK	IK07
angle de rayonnement horizontal	110 °
Température de couleur	5000 K
Classe d'efficacité énergétique	E
Hauteur de montage	max. 2,99
Angle de réglage	360°
Temps de démarrage 0-60	0,3 s
Longueur du câble	200 cm
Matériau du boîtier	Aluminium
Couleur	noir
Emballage	boîte en carton
Température de fonctionnement	-20 - 40 °C
Température de stockage	-25 - 80 °C
Dimensions	343 × 341 × 241 mm