



ANSMANN FL50W-R

Projecteur LED rechargeable ANSMANN Luminary 50 W avec batterie intégrée pour une utilisation professionnelle, robuste et très lumineux, jusqu'à 4.500 lumens

Caractéristiques

- Projecteur de travail à batterie ANSMANN Luminary Flex avec 50 W LED SMD et une luminosité pouvant atteindre 4.500 lumens
- Deux niveaux de luminosité sélectionnables via l'interrupteur marche/arrêt : la lumière optimale pour votre travail à tout moment
- L'éclairage homogène est idéal pour les travaux en intérieur et en extérieur
- Utilisable même sans prise de courant - Batterie Li-Ion intégrée (Li-Ion (3,7 V / 8800 mAh / 32,56 Wh)) avec électronique de sécurité - Protège contre la surcharge et la décharge profonde
- Indicateur de capacité de la batterie par LED - Contrôle de la capacité disponible
- Inclut un câble USB-C adapté pour recharger le pack de batterie
- Protégé contre les projections d'eau (IP54) - Utilisable à l'intérieur et à l'extérieur
- Lumière LED très agréable avec une température de couleur de 5000 K (lumière du jour)
- Utilisation flexible grâce à des angles de réglage stables - le support est réglable jusqu'à 70°, la tête de lampe jusqu'à 360° !



LED haute puissance



Flux lumineux




Protégé contre les projections
d'eau



Angle de rayonnement



Pivotant à 360°



Entrée USB Type-C



Référence: 1600-0630

Contenu du produit: FL50W-R, câble USB-C, mode d'emploi



4 013674 201808

Spécifications

Tension nominale	3,7 V				
Tension d'entrée	5V DC				
Capacité nominale	4400 mAh				
Courant d'entrée maximal	2 A				
Source lumineuse	SMD-LED				
Puissance de la lampe	50 W				
Portée lumineuse maximale	63 m				
Flux lumineux maximal	4.500 lumens				
Luminosité maximal	4.000 Lux				
Indice de protection	IP54				
Temps de fonctionnement maximal	5 heures				
Alimentation	Li-Ion (3,7 V / 8800 mAh / 32,56 Wh)				
Caractéristiques de performance	Mode	Portée lumineuse maximale	Flux lumineux maximal	Luminosité maximal	Temps de fonctionnement maximal
	100%	63 m	4.500 lumens	4.000 Lux	3 heures
	50%	45 m	2.000 lumens	2.000 Lux	5 heures
Indice de résistance aux chocs IK	IK05				
angle de rayonnement horizontal	115 °				
Température de couleur	5000 K				
Matériau du boîtier	Die-cast aluminium				
Couleur	anthracite / noir				
Emballage	boîte en carton				
Température de fonctionnement	-20 - 40 °C				

Température de stockage	-10 - 45 °C
-------------------------	-------------

Dimensions	305 × 280 × 75 mm
------------	-------------------