



ANSMANN Triohead 7000R inkl. Tripod

Lampe de travail LED Triohead (3× 22 W) pour fonctionnement avec accus, y compris trépied 2m, charge de type C

Caractéristiques

- Projecteur de travail pour fonctionnement sur accus (Bloc d'accus aux ions de lithium 7,3V | 4000mAh | 29,2 Wh)
- Utilisation flexible grâce aux modules LED pivotants et orientables
- Facilement rechargeable via un câble de chargement de type C
- Avec 3 modules LED SMD 22W d'une puissance lumineuse allant jusqu'à 7 000 lm
- Trois niveaux de luminosité peuvent être sélectionnés via l'interrupteur marche/arrêt
- Couleur de LED claire de 6500 - 7500 K avec CRI Ra>80
- Aimants de maintien puissants et crochets de suspension intégrés dans le socle de la lampe
- Affichage LED de la capacité de l'accu – contrôle de la capacité disponible
- Boîtier résistant aux éclaboussures et aux chocs
- Y compris trépied extensible jusqu'à 2 m de hauteur



Référence:

1600-0697

Contenu du produit:

Projecteur de travail à LED, trépied, câble de chargement, manuel d'utilisation



4 013674 209064

Spécifications

Tension nominale	7,3 V				
Capacité nominale	4000 mAh				
Source lumineuse	3× 22W SMD-LED				
Puissance de la lampe	66 W				
Flux lumineux maximal	7.000 lumens				
Luminosité maximal	11.800 Lux				
Indice de protection	IPX4				
Temps de fonctionnement maximal	7 heures				
Alimentation	Bloc d'accus aux ions de lithium 7,3V 4000mAh 29,2 Wh				
Modes d'éclairage	Haut / Moyen / Bas				
Caractéristiques de performance	Mode	Température de couleur	Flux lumineux maximal	Luminosité maximal	Temps de fonctionnement maximal
	High	6500 - 7500 K	7.000 lumens	11.800 Lux	1,5 heures
	Middle	6500 - 7500 K	3.000 lumens	7.300 Lux	4 heures
	Low	6500 - 7500 K	1.500 lumens	3.650 Lux	7 heures
Indice de résistance aux chocs IK	IK07				
Température de couleur	6500 - 7500 K				
Matériau du boîtier	ABS, PC, nylon, aluminium, PA6, 30% GEF, acier inoxydable, fer				
Couleur	noir				
Emballage	Boîte				

Température de fonctionnement	-5 - 50 °C
-------------------------------	------------

Température de stockage	-5 - 50 °C
-------------------------	------------

Dimensions	205 × 97.3 × 90.5 mm
------------	----------------------