



ANSMANN Powerbank 10Ah Type-C 18W PD

Jahre Garantie*

Externer Zusatzakku mit Quick Charge 3.0, Typ C und Power Delivery (PD) Protokoll sowie einer Kapazität von 10000 mAh

Features

- Kompakter, handlicher und mobiler Zusatzakku mit Quick Charge 3.0 und Typ C 18W Power delivery (PD) Technologie. Bis zu 4× schnelleres aufladen von kompatiblen Geräten (80% in nur 35 Minuten). Kapazität: 10000 mAh / 37 Wh
- Multi-Safe-Technologie: Überladeschutz, Tiefentladeschutz, Überlastschutz und Kurzschlussschutz
- Universell aufladbar über den Micro-USB Port (5V/ 2A) oder Type C Port (5-9V/2.5A)
- Ausgang:
 - Typ C (PD): 5V 3.0A / 9V 2.0A / 12V 1.5A
 - USB 1/2 (QC3.0): 5V 3.0A / 9V 2.0A / 12V 1.5A
 - Total: 18W / max. 3.0A
- 3 Jahre ANSMANN-Germany Herstellergarantie



Ausgang USB 3.0 & USB Typ C



Eingang Micro-USB & USB Typ C



Flugbereit



Inklusive USB-Kabel & Typ C-Kabel



Power Delivery



kompatibel mit Quickcharge 3.0





Artikelnummer: 1700-0115

Lieferumfang: Powerbank 10Ah Type-C 18W PD,

Micro-USB-Kabel, USB Typ-C (PD)

Kabel, Bedienungsanleitung

Zolltarifnummer: 85076000900

Verpackungseinheit: 4 (215 × 130 × 100 mm)



Spezifikationen

| Ausgangsspannung | 5 - 12V DC | 5 - 12V DC | | | |
|--------------------|--|--|-----------|----------|--|
| Nominal-Spannung | 3,7 V | | | | |
| Eingangsspannung | 5 - 9V DC | 5 - 9V DC | | | |
| Ports | 2x USB (QC3.0); 1x | 2x USB (QC3.0); 1x Typ-C (PD - In/Out); 1x Mirco USB | | | |
| Zellenchemie | Lithium-Polymer | Lithium-Polymer | | | |
| Nominal-Kapazität | 10000 mAh | 10000 mAh | | | |
| Ladezyklen | 500 | 500 | | | |
| Max. Ausgangsstrom | 3 A | 3 A | | | |
| Max. Eingangsstrom | 2 A | 2 A | | | |
| Ladeströme | Modus | Spannung | Ladestrom | Leistung | |
| | USB 1/2 (QC3.0) | 5,0 V | 3 A | 15,0 W | |
| | USB 1/2 (QC3.0) | 9,0 V | 2 A | 18,0 W | |
| | USB 1/2 (QC3.0) | 12,0 V | 1,5 A | 18,0 W | |
| | Type-C (PD) | 5,0 V | 3 A | 15,0 W | |
| | Type-C (PD) | 9,0 V | 2 A | 18,0 W | |
| | Type-C (PD) | 12,0 V | 1,5 A | 18,0 W | |
| Ports Ausgang | USB / USB Typ-C | USB / USB Typ-C | | | |
| Ports Eingang | Micro-USB / USB | Micro-USB / USB Typ-C | | | |
| Energie | 37 Wh | 37 Wh | | | |
| Ausgang | Output Type-C (PD): 5V - 3.0A / 9V - 2.0A / 12V - 1.5A | | | | |
| | Output USB 1/2 (QC3.0): 5V - 3.0A / 9V - 2.0A / 12V - 1.5A | | | | |
| | Total Output: 18W / 3.0A max. | | | | |
| Farbe | anthrazit | anthrazit | | | |
| Verpackung | Karton | Karton | | | |
| | | | | | |

PRODUKTDATENBLATT



Betriebstemperatur

-20 - 25 °C