

## ANSMANN Batterie externe 20000 mAh PB222PD blanc

Accu supplémentaire extrêmement compact avec une puissance de 22,5 Watt max. Chargement rapide possible avec port USB A (Quick Charge 3.0 & Huawei Supercharge) et un port USB type C (Power Delivery (PD)) ainsi qu'une capacité de 20000 mAh.

### Caractéristiques

- Banque de puissance extrêmement compacte qui, en plus des protocoles Quickcharge et Power Delivery, supporte également le protocole Huawei Supercharge.
- Capacité : 20000 mAh / 77 Wh
- Convient à tous les smartphones et aux tablettes pouvant être chargés via un raccord USB.
- Écran à LED avec affichage précis en pourcentage de la capacité
- Technologie MultiSafe : protection contre la charge excessive, contre la décharge profonde, contre la surcharge et contre le court-circuit
- Entrée : USB-C / 5 - 12V DC / max. 2 A
- Sortie : 2× USB-A USB-C / 5 - 12V DC / max. 4,5 A
- Accessoire : câble de chargement USB type C
- Garantie fabricant 3 ans d'ANSMANN Allemagne



Sortie USB 3.0 & USB type C



Entrée USB Type-C



Puissance



Câble USB inclus



Power Delivery



compatible avec Quickcharge 3.0



Référence:

1700-0157

Contenu du produit:

Batterie externe, câble de chargement  
USB type C, mode d'emploi

4 013674 192144

## Spécifications

|                                 |                  |                  |                           |                    |
|---------------------------------|------------------|------------------|---------------------------|--------------------|
| Tension de sortie               | 5 - 12V DC       |                  |                           |                    |
| Tension nominale                | 3,85 V           |                  |                           |                    |
| Tension d'entrée                | 5 - 12V DC       |                  |                           |                    |
| Ports                           | 2                |                  |                           |                    |
| Chimie de la cellule            | Lithium polymère |                  |                           |                    |
| Capacité nominale               | 20000 mAh        |                  |                           |                    |
| Cycles de charge                | 300              |                  |                           |                    |
| Courant de sortie maximal       | 4,5 A            |                  |                           |                    |
| Courant d'entrée maximal        | 2 A              |                  |                           |                    |
| Courants de charge              | Mode             | Gamme de tension | Courant de charge maximal | Puissance maximale |
|                                 | USB-A            | 5,0 V DC         | 4,5 A                     | 22,5 W             |
|                                 | USB-A            | 9,0 V DC         | 2,0 A                     | 18,0 W             |
|                                 | USB-A            | 12,0 V DC        | 1,5 A                     | 18,0 W             |
|                                 | USB-C            | 5,0 V DC         | 3,0 A                     | 15,0 W             |
|                                 | USB-C            | 9,0 V DC         | 2,2 A                     | 20,0 W             |
|                                 | USB-C            | 12,0 V DC        | 1,7 A                     | 20,0 W             |
|                                 | USB-C PPS        | 3,3 - 11,0 V DC  | 2,0 A                     | 22,0 W             |
|                                 | USB-A + USB-C    | 5,0 V DC         | 3,0 A                     | 15,0 W             |
| Ports sortie                    | USB-A / USB-C    |                  |                           |                    |
| Ports entrée                    | USB-C            |                  |                           |                    |
| Énergie                         | 77 Wh            |                  |                           |                    |
| Charge max. Puissance de sortie | 22,5 W           |                  |                           |                    |
| Couleur                         | blanc            |                  |                           |                    |
| Température de fonctionnement   | -10 - 40 °C      |                  |                           |                    |
| Température de stockage         | -20 - 40 °C      |                  |                           |                    |

## Dimensions

88 × 63 × 30 mm