

ANSMANN Batterie externe 40000 mAh

Banque d'énergie robuste avec Power Delivery, lampe LED et boîtier étanche

Caractéristiques

- Convient à tous les smartphones et aux tablettes pouvant être chargés via un raccord USB.
- Technologie MultiSafe : protection contre la charge excessive, contre la décharge profonde, contre la surcharge et contre le court-circuit
- Capacité de la batterie : 40000 mAh
- Entrée : USB-C - 5 - 20V DC / 5 A
- Sortie : 2× USB-A / 2× USB type-C / 5 - 20V DC / 5 A
- Charge et décharge simultanées : oui
- Affichage LCD
- Power Delivery PPS, Quick Charge 3.0
- Affichage de courant, tension, puissance et température de la batterie, temps de charge et de décharge
- Affichage de température PCB
- Matériau du boîtier : aluminium
- Protection contre l'eau et la poussière : IP67
- 2× LED de 5W avec fonction SOS
- Accessoires : câble USB type C
- Garantie 3 ans ANSMANN

Sortie 2× USB

Sortie 2× Type-C

Étanche à l'eau et à la poussière

Charge ultra rapide

Technologie Multisafe

Câble Type-C inclus

PowerDelivery avec technologie PPS

Technologie pour une charge optimisée



Référence: 1700-0178

Contenu du produit: Powerbank, câble USB-C, mode d'emploi, carte de garantie

4 013674 203918

Spécifications

Tension de sortie	5 - 20V DC				
Tension nominale	15,4 V				
Tension d'entrée	5 - 20V DC				
Ports	4				
Chimie de la cellule	Lithium polymère				
Capacité nominale	40000 mAh				
Capacité minimale	38500 mAh				
Cycles de charge	300				
Courant de sortie maximal	5 A				
Charge max. Courant de décharge ...	5 A				
Courant d'entrée maximal	5 A				
Courants de charge	**Mode**	**Tension**	**Gamme de tension**	**Courant de charge maximal**	**Puissance maximale**
	USB-A	5,0 V		3,0 A	15,0 W
	USB-A	9,0 V		2,0 A	18,0 W
	USB-A	12,0 V		1,5 A	18,0 W
	USB-C1 PD	5,0 V		3,0 A	15,0 W
	USB-C1 PD	9,0 V		3,0 A	27,0 W
	USB-C1 PD	12,0 V		3,0 A	36,0 W
	USB-C1 PD	15,0 V		3,0 A	45,0 W
	USB-C1 PD	20,0 V		5,0 A	100,0 W
	USB-C2 PD	5,0 V		3,0 A	15,0 W
	USB-C2 PD	9,0 V		3,0 A	27,0 W
	USB-C2 PD	12,0 V		2,5 A	30,0 W
	USB-C2 PD	15,0 V		2,0 A	30,0 W
	USB-C2 PD	20,0 V		1,5 A	30,0 W

	Mode	Tension	Gamme de tension	Courant de charge maximal	Puissance maximale
	USB-C1 PPS		3,3 - 11 V DC	3,0 A	33,0 W
	USB-C1 PPS		3,3 - 21 V DC	1,5 A	31,5 W
	USB-C2 PPS		3,3 - 11 V DC	3,0 A	33,0 W
	USB-C2 PPS		3,3 - 21 V DC	1,5 A	31,5 W

Ports sortie	USB-A / USB-C
Ports entrée	USB-C
Énergie	154 Wh
Flux lumineux maximal	500 lumens
Indice de protection	IP67
Modes d'éclairage	LED principale / LED circulaire 100 % / LED circulaire 60 % / LED circulaire 25 % / fonction SOS (LED principale 100 %)

Source lumineuse	Mode	Source lumineuse	Puissance de la lampe	Système optique
	LED principale	LED	5 W	Mise au point ponctuelle
	LED circulaire	LED	5 W	Grand angle

Charge max. Puissance de sortie	100 W
Couleur	argent
Température de fonctionnement	-10 - 40 °C
Température de stockage	-20 - 40 °C
Dimensions	129 × 79 × 63 mm