

ANSMANN Powerline 2

Bloc chargeur pour 1-2 blocs d'accus 9V NiMH avec 8,4V de tension nominale

Caractéristiques

- Chargeur intelligent pour 1 ou 2 blocs d'accus 9V NiMH avec 8,4V de tension nominale
- Début automatique du chargement après le contact d'un accu
- Contrôle du chargement surveillé par micro-contrôleur
- Multiple protection contre la surcharge grâce à la surveillance de la tension (-dU) et au minuteur de sécurité
- Détection d'accu plein et passage automatique à la charge pulsée d'entretien
- Surveillance individuelle des compartiments (charge séparée de chaque accu)
- Protection contre l'inversion de polarité
- Détection d'accu défectueux
- Affichage de l'état de l'accu par une LED multicolore pour chaque compartiment
- Utilisation mondiale (100V-240V AC / 50-60Hz) possible
- Garantie 3 ans



**Surveillance individuelle
des compartiments**



Chargement ultra-rapide



Arrêt automatique



**Détection de pile
défectueuse**



Référence: 5107043

Contenu du produit: Powerline 2, mode d'emploi



Spécifications

Tension d'entrée	100 - 240V AC
Utilisable dans le monde entier	Oui
Chimie des cellules chargeables	Nickel-métal-hydrure
Cellules chargeables	9V Bloc E
Courant de charge E	2× 70mA
Contrôle par microprocesseur	Oui
Minuteur de sécurité	Oui
Surveillance de chaque voie	Oui
Protection contre la surcharge	Oui
Couleur	noir
Emballage	boîte en carton
Température de fonctionnement	0 - 30 °C
Température de stockage	-10 - 70 °C
Dimensions	70 × 124 × 79 mm